

星科液压 伸缩桥梁千斤顶 桥梁千斤顶

产品名称	星科液压 伸缩桥梁千斤顶 桥梁千斤顶
公司名称	德州市星科液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13792240060

产品详情

桥梁千斤顶

薄型千斤顶是分离式液压千斤顶，体积更小，并可产生更大的工作能力，特别在空间位置狭窄的地方使用，且具有轻便灵活、顶力大等功能，本产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业，并发挥其无穷动力。从原理上来说，液压传动所基于的基本的原理就是帕斯卡定律，也就是说，液体各处的压强是一致的。薄型千斤顶起重量：50T-200T。起重高度：6-64mm。工作压力：70MPa。

工作原理薄型千斤顶工作所基于的原理为帕斯卡原理，伸缩桥梁千斤顶，即：千斤顶液体各处的压强是一致的，这样，隧道桥梁千斤顶，在平衡的系统中，比较小的活塞上面施加的压力比较小，而大的活塞上施加的压力也比较大，这样能够保持液体的静止，所以通过液体的传递，可以得到不同端上的不同的压力，这样就可以达到一个变换的目的，从而达到起重顶起的作用。看起来液压似乎能做任何事情，当面对这一类工程问题时，系统设计就成为了最关键的问题，通过我们与客户之间的密切合作以及我们在该领域丰富的知识经验积累，可以使这类工程取得圆满成功。

桥梁千斤顶

一套电动液压超薄液压千斤顶配置是由一只单顶、一台电动油泵、两根胶管、4副接头组成的，因为电动超薄液压千斤顶是双向的，必须要用两根胶管连接，非标桥梁千斤顶，一根是进油管，一根是出油管，严禁用一根胶管连接，防止增压时发生机件损失。那我们的超薄液压千斤顶与之相配套的电动油泵是由三相电动机、低压油泵、高压油泵、油箱等组成的超高压电动油泵，并且具有压力高、结构紧凑、使用方便等特点。(2)起升时要求平稳，重物稍起后要检查有无异常情况，如无异常情况才能继续升顶。每一台超薄液压千斤顶在出厂之前都会调试安装好，调试合格之后才会发给客户，因为我们从调试、包装到出厂都会严格把关，保证客户在收到货时对我们产品满意。由此说明，桥梁千斤顶，只有选用高性能的超薄液压千斤顶，才能达到超薄液压千斤顶顶升效果。

抗泡剂 用来防止泡沫产生，并能促使泡沫破裂的添加剂。

5、乳化剂 使液压油形成相对稳定的乳化液的添加剂。

6、抗养剂 防止液压油氧化的添加剂。

7、防修剂 用来防止金属锈蚀。

用以上的可以延长液压千斤顶的使用寿命了，并且可以少出现故障。

很多会使用我们液压千斤顶的人们基本都不知道什么是液压千斤顶的电磁阀，今天我们公司小编就为大家来普及下关于液压千斤顶的电磁阀的的相关知识。星科液压(图)-伸缩桥梁千斤顶-桥梁千斤顶由德州市星科液压机具有限公司提供。在桥梁建设工程中，一台电动油泵可为4至32台（或者更多）液压千斤顶提供动力，同步顶升实现桥梁支撑垫安装或更换。“大吨位千斤顶,超高压电动泵,液压油缸”就选德州市星科液压机具有限公司（www.xkyeya.com），公司位于：德州市七西工业园，多年来，星科液压坚持为客户提供好的服务，联系人：张艳强。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星科液压期待成为您的长期合作伙伴！