

小型搅拌站得花多少钱 乌鲁木齐小型搅拌站 长城建机

产品名称	小型搅拌站得花多少钱 乌鲁木齐小型搅拌站 长城建机
公司名称	郑州市长城机器制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国郑州郑上路446号
联系电话	18838919465

产品详情

混凝土搅拌站都有哪些规格，小型搅拌站便宜，下面是小编为大家准备的，希望对你有帮助，没用的也可以多了解一下

搅拌站的规格大小是按其每小时的理论生产来命名的，目前我国常用的规格有：HZS25、HZS35、HZS50、HZS60、HZS75、HZS90、HZS120、HZS150、HZS180、HZS240等。如: HZS25是指每小时生产能力为25立方米的搅拌站，主机为双卧轴强制搅拌机。若是主机用单卧轴则型号为HZD25。

搅拌站有可分为单机站和双机站，顾名思义，单机站即每个搅拌站有一个搅拌主机，双机站有两个搅拌主机，每个搅拌主机对应一个出料口，所以双机搅拌站是单机搅拌站生产能力的2倍，双机搅拌站命名方式是2HZS**，小型搅拌站报价，比如2HZS25指搅拌能力为2*25=50立方米/小时的双机搅拌站。

【长城建机】在国内颇负盛名，并拥有广泛的用户群。部分产品出口到越南、老挝、哈萨克斯坦、蒙古、俄罗斯，远销古巴、巴西等国家，深受国外朋友赞誉。

搅拌站控制系统有什么好处？搅拌站控制系统设备功能介绍，下面就让我们来具体了解一下吧。

搅拌站控制系统配备有精准的配料机设备，可以同时控制几条独立配料线，每条配料线上可按用户要求设置称重点。控制系统除传感器外，全部安置远离现场搅拌站中央控制室内进行集中操作控制，系统设计达到了预期目标。搅拌站控制系统设备的功能有以下好处：

? 自动化程度高

? 运行自动化

? 操作简单

? 安全系数高

? 维护方便

【长城建机】始终以质量和品质为核心，以创新为驱动，以客户为中心、以市场为导向的战略体系，部分产品出口到越南、老挝、哈萨克斯坦、蒙古、俄罗斯，远销古巴、巴西等国家，深受国外朋友赞誉。

搅拌站的防尘极其重要。粉尘的积聚给搅拌站的维护和维修带来极大的不便，下面【长城建机】就来给大家讲一下！

1、传输系统

各传动齿轮、减速箱、链条等按规定加足润滑油（脂），传动部分声音正常，减速箱、轴承无发热、漏油现象。三角输送带张力合（中间可压下10-15mm），传动链中间下沉不大于20mm。钢丝绳无大磨损，夹头及连接牢固，表面有油脂（石墨钙基）。刹车和离合器性能良好，刹车片磨损到一定程度时应更换。

2、其它润滑部件

搅拌机轴端密封应按规定在主机每次起动时加油或定期加油，以保证油封结构长期正常运行。其他加油点，如转轮和轨道，乌鲁木齐小型搅拌站，需要定期加油。

3、混合系统

检查搅拌筒是否稳定运行，衬板和刀片是否松动，并在损坏时及时更换；当衬板、刀片、刮板和搅拌臂磨损到一定程度或不能调整时，及时更换。

及时或定期清洗卡在搅拌机内的混凝土。当搅拌器内壁的混凝土变粗、变厚时，不仅降低了混合器的体积，而且加速了混凝土的粘接速度，由于在砂砾料消隐口处的材料结合，堵塞口的料斗开关被堵塞，水泥的冲裁口将变得困难。由于给料过程中水和气体的结合越来越小，小型搅拌站得花多少钱，所以有必要确定清洗期间。外加剂的进料管道可能因沉降、凝固而减慢或堵塞，也应定期清洗。

4、安装、紧固和清洁

主机主体和支架、进给支座等设施应牢固安装，所有紧固件均应完整、牢固，机身、场地、手术室应干净无杂物，基础周围不得积水，水应贮存在水道内。在冰冻季节，振动部件和连接部件应紧固。

【长城建机】始终以质量和品质为核心，以创新为驱动，以客户为中心、以市场为导向的战略体系，善行、勤奋、创新、远瞻的企业精神，热忱欢迎广大新老客户光临，洽谈选购。

小型搅拌站得花多少钱-乌鲁木齐小型搅拌站-

长城建机由郑州市长城机器制造有限公司提供。郑州市长城机器制造有限公司（www.zzccjj.com）是河南郑州,混凝土搅拌及其输送机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在【长城建机】领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创【长城建机】更加美好的未来。