

大唐网线价格 互联互通线缆 青白江大唐网线

产品名称	大唐网线价格 互联互通线缆 青白江大唐网线
公司名称	四川互联互通线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区洞子口乡 金府路777号金府五金机电交易市场32栋21号
联系电话	18382410099

产品详情

管敷施工工艺

依据《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》标准，钢管敷设的设计满足以下技术指标：

- (1)配线与通风、上下水管等之间的最小距离：穿管配线平行为100mm，交叉为50mm，绝缘导线明配平行为200mm，交叉为100mm。
- (2)配线工程的支持件固定牢靠，线路在经过建筑物的伸缩缝及沉降缝处应有补偿装置，在跨越处的两侧应将导线固定，并留有适当裕量。
- (3)埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距不应小于15mm。
- (4)进入落地式控制柜的电线管路，排列应整齐，管口应高出基础面不小于5mm。电线管路弯曲半径明暗配时均不应小于管外径的6倍，大唐网线价格，当埋设于地下或混凝土楼板内时，不应小于管外径10倍。
- (5)电线管路中间加装接线盒，应符合国标《电气装置安装工程施工及验收规范》的规定。在TN-S系统中，金属电线管和金属盒（箱）必须与保护地线(PE线)有可靠的电气联接。
- (6)明配钢管应排列整齐，固定点的距离应均匀，间距符合规定要求。钢管进入接线盒及配电箱时，管口露出盒（箱）应小于5mm。明配管应锁螺母或护圈帽固定，露出锁紧螺母的丝口为2-4扣。
- (7)钢管敷设需要外涂防火漆，在钢管穿越墙体或楼板时需要进行防火封堵。钢管与设备连接时，应将钢管敷设至设备内，当不能直接进入时，应在钢管出口处加保护软管引入设备，金属软管长度不宜大于2m，管口包扎严密。
- (8)在建筑物的顶棚内敷设时，必须采用金属管、金属桥架布线，吊顶内金属软管长度不应大于80毫米

(9)本项目线管统一采用镀锌钢管，具有耐腐蚀和屏蔽防干扰功能。

(10)配线子系统传输线缆由金属线槽引向用户区，青白江大唐网线，详细做法有待施工图阶段确定。

大唐电信蝉联“2016中国好雇主综合奖”

12月8日，由泰和顾问主办，有关政府机构，行业协会和主流媒体共同主办的2016（第五届）中国人力资源管理论坛和中国好雇主颁奖典礼在北京举行。大唐电信再次凭借优秀的雇主品牌形象，荣获“中国优质雇主高科技产业综合奖”。这也是大唐电信连续第四次被授予“中国好雇主”领奖台。今年的“中国好雇主”拥有来自近10个城市的100多家公司，包括高科技，金融，房地产，制造业和文化媒体，并被数十家媒体和十多位行业专家选中。由泰和和自己专家组成的联合评审委员会以权威，大唐网线批发，专业，详尽的分析方法，对参与公司的文化，人才管理，薪酬福利，员工职业发展进行调查和评估。每个行业选择一个。“中国优秀雇主综合奖”企业。最终，大唐电信荣获“中国优质雇主高技术产业综合奖”，并荣获中国工商银行，中国人民保险等十大知名企业“中国优秀雇主综合奖”。

，万科，特变电工，联邦快递和网易。”。

41、支持硬件：支架、夹子、柜子、托架、三角架、工具以及其他固定传输介质，将连接硬件与墙壁或吊顶相接的实用工具。

42、端接块：在各类电缆传输通道配置中，为端接电缆线对并且在110型配线架连接线对的模压塑料板。

43、线路：传输介质，一般指链路。在SNA环境中指网络的一条链接。

44、电路、线路：通电导体构成的通电路径；应用系统中任何两点或多点之间的通信链路。

大唐网线价格-互联互通线缆(在线咨询)-青白江大唐网线由四川互联互通线缆有限公司提供。四川互联互通线缆有限公司（www.hlhtxl.com）实力雄厚，信誉可靠，在四川成都的通讯电缆及光纤等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领互联互通线缆和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.schlhtxl.com）还是从事成都网络线，成都TCL罗格朗西南总代理，成都大唐电信综合布线的厂家，欢迎来电咨询。