

长丝直螺纹套筒 大兵商贸 扬州直螺纹套筒

产品名称	长丝直螺纹套筒 大兵商贸 扬州直螺纹套筒
公司名称	保定大兵商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市莲池区百楼乡柴楼村南
联系电话	15733828383

产品详情

施工准备?1、材料准备：

钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告，所有检验结果，长丝直螺纹套筒，均应符合现行规范的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证，一般为低合金钢或优质碳素结构钢，其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍。套筒长为钢筋直径的二倍，套筒应有保护盖，保护盖上应注明套筒的规格。套筒的运输、储存过程中，要防止锈蚀和沾污。

直螺纹套筒的钢筋连接施工

连接套规格与钢筋规格必须一致。采用预埋接头时，32直螺纹套筒，连接套筒的位置、规格和数量应符合设计要求。带连接套筒的钢筋应固定牢，连接钢筋的外露端应有保护盖。

连接之前应检查钢筋直螺纹及连接套直螺纹是否完好无损。钢筋直螺纹丝头上如发现杂物或锈蚀，可用钢丝刷清除。

将带有连接套的钢筋拧到待接钢筋上，用管钳扳手拧紧接头。使两个丝头在套筒中央位置相互顶紧。

连接完的接头必须立即用油漆作上标记，扬州直螺纹套筒，防止漏拧。单边外露丝扣长度不应超过2P(P为螺距)。

钢筋直螺纹套筒又名钢筋接头:用以连接钢筋且具有与丝头螺纹相对应内螺纹的连接件。简单的施工流程:将钢筋端部用滚轧工艺加工成直螺纹，并用相应的连接套筒将两根钢筋相互连接的，那么钢筋套筒在施工中我们如何去检查钢筋套筒连接的质量如何那，今天我们就来了解一下钢筋套筒在施工中如何检查质量的问题。

施工质量外观检查

- (1)检查压接道次是否符合设计规定，不得少压、重压等现象，接头较小的小压痕应符合上述表中的规定。
- (2)接头表面不得有肉眼可见的裂纹。
- (3)接头处弯折 40。
- (4)接头两端钢筋上显露检查标志，但不显露定位标志。

长丝直螺纹套筒-大兵商贸(在线咨询)-扬州直螺纹套筒由保定大兵商贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。保定大兵商贸有限公司（www.dabingshangmao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为五金配件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!