

出售、回收二手石油干洗机，二手四氯乙烯干洗机，二手干洗店设备

产品名称	出售、回收二手石油干洗机，二手四氯乙烯干洗机，二手干洗店设备
公司名称	西安利丰达洗涤设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	品牌:航星海狮绿洲 产地:上海 现货所在地:西安
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区酒十路以东张家坡路以南龙腾万都汇6幢2单元12层21203号
联系电话	18392587198

产品详情

工业洗衣机安装定位与清洗知识你知道多少?工业洗衣机由电机通过皮带变速带动内胆转动、且在时序控制器作用下正反旋转，带动水和衣物作不同步运动，使水和衣物等相互摩擦、揉搓，达到洗净的目的。而工业洗衣机在安装时，一般先将镀锌膨胀螺栓按尺寸要求栽置在基座上。设备就位后，用水平仪检测校对水平状况，符合要求后，拧紧地脚螺栓的螺母即可。接下来上海力净小编将为大家分享相关内容，希望能为大家解惑。工业洗衣机 工业洗衣机安装时，由于地脚螺栓孔需二次浇注混凝土，故安装工作略显复杂。可以先将工业洗衣机利用滚杠或机器移运到混凝土基座上，然后将地脚螺栓挂在设备底盘相应的地脚孔上，套上垫圈弹簧垫和螺母，另一端插入到混凝土基座的二次回注孔内，再将移运设备的滚杠、机器逐一撤出，待工业洗衣机落稳之后，利用水平仪或灌满水的透明胶管检测校对工业洗衣机水平状况，必要时需用斜铁协助调整设备的水平。移运设备时应以设备底盘上的槽钢为承力点，以免造成设备零部件的损伤。另外上海力净小编提醒您工业洗衣机因种类不同，运行状况不同，容量不同，所用安装定位方法，地脚螺栓尺寸及尾部形状也是不一样的。混凝土基座上的地脚螺栓孔回填时一般应选用标号较高的水泥，按一定的比例混入卵石和粗砂，边回填边用铁棒捣实，待回填部分干涸后再用水泥砂浆将表面抹平压光。设备地脚螺栓孔回填完毕，不能马上紧固地脚螺栓，应待其达到相应的强度之后(一般至少一周以上)，再实施螺母紧固调整。现场施工时，可在地脚螺栓孔回填完毕，先进行各种能源管线的连接和实验，几天后设备调试前，再将其紧固，以防回填部分的混凝土达不到强度要求，影响设备正常运行。在工业洗衣机洗涤易褪色的衣服时，可先将衣物放入盐水中泡上约30分钟，然后用清水洗净，再按一般洗衣房设备洗涤方法洗涤。这样就可以防止衣服褪色，尤其是黑色或红色的衣服，效果更为显著。纯棉衣物虽然穿着舒适，但非白色织品很容易掉色。买回来不要急着穿，先用开水浸洗后工业洗衣机洗涤一次再穿，不仅健康，而且耐磨且不褪色。夏天必备的牛仔七分裤，如果工业洗衣机洗涤时容易掉色，小编建议可洗前先将其放在冷的浓盐水中浸泡约2小时，再用肥皂大型工业洗衣机洗涤就不易褪色了。工业洗衣机洗涤易褪色衣物时，还应注意洗涤时不要在热水、肥皂水、碱水中长时间浸泡，不要用洗衣板或毛刷搓刷。工业洗衣机洗涤时可在水中放些盐，再用清水漂洗干净，是方式褪色的有效方法。工业洗衣机洗涤剂选择护色的洗衣液比较合适。洗衣粉多采用酸性的硼酸盐和硅酸盐为主要原料，而洗衣液相比洗衣粉来说，不仅工业洗衣机洗涤效果好，而且泡沫少易漂清。衣服掉色是我们每个人都为之头疼的问题，掉色的衣物不仅颜色大不如前，而且很可能在清洗的时候将其他衣物也染色，因此，建议将衣

物按照颜色的深浅分开来用工业洗衣机洗，避免染色

西安利丰达洗涤设备公司(总部上海)。专业提供洗涤行业全方位解决方案。（包括从洗涤设备的供应到洗涤技术的培训以及洗涤材料的配送）。

本公司长期出售、回收各种型号的二手干洗设备、二手水洗设备、二手干洗机、二手烘干机、二手水洗机、二手烫平机、二手脱水机、二手工业水洗机，二手全自动洗涤设备、进口洗涤设备等，（可培训洗衣技术、提供洗涤用品，欢迎提供设备买卖信息，你将得到酬谢！）另有全新干洗设备、水洗设备提供。

公司本着“客户第一，用户至上”的宗旨。以优质的产品，优惠的价格，快捷良好的售后服务，在广大用户中赢得了良好的声誉，我们将一如即往真诚热情服务所有客户。与广大客户朋友合作，共创辉煌的明天！