

# 硅胶垫圈规格 迪杰橡塑 陕西硅胶垫圈

产品名称	硅胶垫圈规格 迪杰橡塑 陕西硅胶垫圈
公司名称	日照迪杰橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	15898988549

## 产品详情

硅胶垫圈具有良好的柔软性，能够满足不同的需求，广泛的应用于电子、工业、家居等行业、硅胶垫圈一般运用在工业机器上，硅胶垫圈哪家好，当机器在工作时当缓冲垫使用，能够受到防水、防滑、防震、密封、耐高温等作用，能够更好的保护机器，减小损耗。硅胶垫圈的温度范围在-60 ~225 ，特殊的硅橡胶高温能够达到300 ，而低温能够达到-100 。

耐高温硅胶垫片、防水硅胶密封圈、异型防水圈、插接件密封圈、连接器防水圈、

### 管件密封圈的质量检测方法

密封圈的质量基本上可以从表面和外观角度来衡量和分析。手感我们可以感觉到层次，弹性越大的密封圈的灵活性越高，产生的密封效果越好，否则就越差。从密封圈的气味上鉴别，如果您使用的是优质的原材料生产的密封圈，那么基本上没有味道，相反地，如果使用了劣质材料密封，味道将是巨大的。此外也可以从外观上分析，质量好、做工精细的密封圈其质量一般很好，陕西硅胶垫圈，相反粗糙色泽不好的密封圈其质量也很难保证。

### 管件密封圈的安装要点：

- 1、管件密封圈的安装不能装错方向和破坏唇边，如果唇边有50 μ m以上的伤痕，就可能导致明显的漏油。
- 2、防止超期使用，动密封的橡胶密封件使用期一般为3000 ~ 5000h，硅胶垫圈规格，应该及时更换新的密封圈。
- 3、防止强制安装，不能用锤子敲入，而要用专用工具将密封圈压入座孔内，再用单圆筒保护。在安装前

，要在唇部涂抹润滑油。

- 4、密封圈的尺寸要一致，严格按照说明书的要求，选择相同尺寸的密封圈，否则不能保证压紧度等要求。

硅胶垫圈规格-迪杰橡塑(在线咨询)-陕西硅胶垫圈由日照迪杰橡塑有限公司提供。日照迪杰橡塑有限公司（[www.rzdijexs.com](http://www.rzdijexs.com)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，迪杰橡塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王迪杰。