

PZ673H、X、F-10C气动刀型插板阀

产品名称	PZ673H、X、F-10C气动刀型插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰式 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X、F-10C气动刀型插板阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、气动执行器、U型密封条组成，PZ673型气动刀形闸阀具有体积小，重量轻，本系列产品属对夹式、平行单闸板结构，流通阻力小、可切断各种浆类、液体、污水、糊剂粒合物介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利、造纸、食品、钢铁等行业，是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

PZ673型气动刀形闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

PZ673H、X、F-10C气动刀型插板阀装置参数：

该气动刀形闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：(弹簧复位)：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。可选附件1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

PZ673H、X、F-10C气动刀型插板阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。刀形闸阀外形：明杆，暗杆两种刀形闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀形闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密

封。

PZ673H、X、F-10C气动刀型插板阀性能参数：

公称压力 (MPa) 壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度使用介质气驱动 (MPa)
) 电驱动 (v)0.60.90.66-20 900 烟气、灰、渣水混和物、空气混和物、煤浆、矿浆0.4~0.6220
3801.01.51.11.62.41.8

PZ673H、X、F-10C气动刀型插板阀零部件材料表:

序号	零件名称	材料	序号	零件名称	材料
1	阀体	HT250、WCB、3904、316、316L		键	碳钢
2	阀座	橡胶/四氟/不锈钢/硬质合金	10	螺母	不锈钢
3	闸板	碳钢/不锈钢	11	气动装置	组合件
4	六角螺母	碳素钢	12	填料	PTFE/石墨
5	阀杆	不锈钢/碳钢	13	压盖	不锈钢/碳钢/铸铁/球墨铸铁
6	支架	不锈钢/碳钢/球墨铸铁/灰铸铁	14	六角螺母	碳素钢
7	轴承	合金钢	15	螺栓	碳素钢
8	阀杆螺母	铝青铜合金			