

DHG多极管式滑触线4极16平方80A

产品名称	DHG多极管式滑触线4极16平方80A
公司名称	扬州立士电气有限公司
价格	70.00/米
规格参数	立士:立士 4极16平方:80A 江苏:江苏
公司地址	宝应县鲁垛镇工业集中区
联系电话	15852865601

产品详情

产品以设计紧凑、安全可靠、经济方便等特点，被广泛应用于厂矿、冶金、发电、起重机以及自动化生产线和其他移动馈电设备。

一：产品特点

DHG(DHGJ)系列多极滑触线优点：占用空间小、组合灵活、弯道半径小、安装方便快捷。

应用领域：港口运输、造纸、自来水、汽车制造、家电、物流等行业。

一、产品概述

HXTS (DHG)系列碳刷集电滑线导轨是在高强度、高绝缘性能半封闭的工程塑料导管内，嵌入多极铜排作为输电母线。用于工作电流较小，使用平率不高的普通型移动设备输电装置。滑触线外壳由PVC工程塑料制作而成，内腔槽中装入牌号为T2导电铜经专用设备控制的铜带作为输电母线。常用的导电电极数为四极，带信号控制等装置的移动设备需增加极数，最多的可供至十六极。四极滑触线一般用于普通厂房10吨以内的单梁行车，其集电器是嵌入式安装形式，更换维护较困难。所以10吨以上行车，电流量大于130A的滑触线选型，如安装控件许可，建议采用HFD型单极铝合金滑触线。四极滑触线常规制作四根铜带为相同的载电流量。

二、产品的特点及用途

1、安全：HXTS、HXTL (DHG)系列产品外壳系由高绝缘性能的工程塑料制成。外壳防护等级可根据需要达到IP13.IP55级，能防护雨、雪、霜和冰冻袭击以及异物触及。产品经受多种环境条件经验。绝缘性能良好，对检修人员触及输电导管外部无任何伤害。

2、输电铜排母线电流密度高、阻抗低、线路损失小。电刷具有良好的柔性和自润滑性，集电器移动灵活、定向性好、接触性好，有效地控制了接触电弧和串弧现象。

3、多极输电母线集中于一个导管内，安装十分方便。其固定支架、连接器、悬吊装置，均以标准提供、装拆、调整、维修十分方便。

4、HXTS、HXTL (DHG)系列产品有输电导管、集电器、正交器或同步器、导轨连接器、热膨胀补偿装置、悬吊装置组成，各种配件齐全，以满足不同场合的要求。

5、HXTS、HXTL (DHG)系列产品适用于电动葫芦、电动桥式起重机、龙门式起重机、堆垛机、移动式电动工具等移动受电设备，工业产品的自动生产线、检测线、厂矿、车间的固定敷设母线。