

# E21系列D型行程可调开式固定台压力机

产品名称	E21系列D型行程可调开式固定台压力机
公司名称	江苏扬力集团有限公司上海销售部
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:扬力
公司地址	中国 上海市青浦区 上海青浦赵巷镇赵兴路45号 EMAIL:xuyq@yangli.com
联系电话	86 021 59750637 13601711389

## 产品详情

类型	压力机	品牌	扬力
型号	JE21系列D型行程可调开式固定台压力机	公称压力	1250 (kn)
滑块行程	40 (mm)	行程次数	详见说明 (次/min)
动力类型	气动	产品类型	全新

### je21系列d型行程可调开式固定台压力机

采用曲轴横放结构； 曲轴部位装有行程调节装置； 组合式干式气动摩擦离合器；  
手动调模，刻度显示； je21-100d以上采用上提式平衡缸装置； 安全双联电磁阀；  
国际品牌plc控制。

### 压力机技术参数

		je21-16d	je21-25d	je21-40d	je21-63d	je21-80d
公称力	kn	160	250	400	630	800
公称力行程	mm	2	2.5	4	4	5
滑块行程	mm	0-70	0-80	20-120	20-120	10-130
行程次数	min	130	100	70	60	53
最大装模高度	mm	170	180	220	290	330
装模高度调节量	mm	30	70	80	80	100

滑块中心至机身距离	mm	170	210	250	300	300
工作台板尺寸（前后×左右）	mm	320480	400600	480710	570760	580860
工作台板落料孔尺寸（上孔直径×深度×下孔直径）	mm	100	120	22025 180	20045 180	20045 180
工作台板厚度	mm	60	70	80	90	100
机身工作台孔尺寸（直径×前后×左右）	mm	160160	180180	220220	钢板220250 铸件 280220320	钢板220260 铸件 280220320 80
滑块底面尺寸（前后×左右）	mm	180200	210250	270320	280320	280380
模柄孔尺寸（直径×深度）	mm	4060	4070	5070	5080	6075
立柱间的距离	mm	250	330	410	钢板470 铸件320	钢板450 铸件410
电动机功率	kw	2.2	3	4	5.5	7.5
外形尺寸（前后×左右×高）	mm	105011751830	156013002210	162014502350	170015502640	172016302720
净重	kg	1600	2204	3286	钢板4550 铸件5000	钢板5500 铸件6412