

JL21系列开式固定台行程可调压力机

产品名称	JL21系列开式固定台行程可调压力机
公司名称	江苏扬力集团有限公司上海销售部
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:扬力 型号:JL21系列开式固定台行程可调压力机
公司地址	中国 上海市青浦区 上海青浦赵巷镇赵兴路45号 EMAIL:xuyq@yangli.com
联系电话	86 021 59750637 13601711389

产品详情

类型	压力机	品牌	扬力
型号	JL21系列开式固定台行程可调压力机	公称压力	2500 (kn)
滑块行程	220 (mm)	行程次数	详见说明 (次/min)
动力类型	气动	产品类型	全新

JL21系列开式固定台行程可调压力机

钢板焊接高刚度机身； 组合式干式气动摩擦离合器； 汽缸式行程调节结构；
滑块采用八面导轨导向，其中JL21-25采用六面导轨导向； 液压过载保护装置；
自动稀油循环润滑系统； JL21-45以上电动调模，数码显示； 上提式平衡缸装置；
进口双联电磁阀； 国际品牌plc控制；
国际品牌的按钮、指示灯、交流接触器、空气开关等控制件；
可选配气垫装置，自动送料轴装置，光电保护装置，可搭配各种自动化设备。

压力机技术参数

		JL21-25	JL21-45	JL21-63	JL21-80	JL21-110	JL21-125	JL21-160
公称力	kn	250	450	630	800	1100	1250	1600
公称力行程	mm	3	4	4	5	6	6	6
滑块行程	mm	10-110	20-120	10-150	10-150	10-160	10-160	16-160
行程次数	固定	s.p.m	100	80	70	60	50	40

	可变	s.p.m	80-120	70-90	60-80	50-70	40-60	40-60	35-
最大装模高度		mm	250	270	300	320	350	350	350
装模高度调节量		mm	50	60	80	80	80	80	110
喉口深度		mm	210	230	300	300	350	350	380
立柱间距离		mm	450	550	620	640	710	760	810
工作台板尺寸	左右	mm	700	810	900	1000	1150	1150	1300
	前后	mm	400	440	580	580	680	680	740
	厚度	mm	80	110	110	120	140	140	150
工作台板落料孔尺寸 (前后 × 左右)		mm	17020 1 50	18030 1 60	20040 1 80	20040 1 80	420540	420540	480
滑块底面尺寸 (前后 × 左右)	左右	mm	360	600	680	710	810	810	920
	前后	mm	300	360	400	440	500	500	580
模柄孔尺寸 (直径 × 深度)	直径	mm	40	40	50	50	60	60	60
	深度	mm	60	60	80	80	80	80	90
主电机功率		kw	3	5.5	7.5	7.5	11	11	15
外形尺寸	前后	mm	1460	1600	1680	1750	1850	1850	2250
	左右	mm	950	1100	1200	1250	1400	1450	1560
	高	mm	2380	2800	3050	3150	3250	3250	3760
净重		kg	3100	4350	6500	8500	10800	11500	15000