

安徽华标检测仪器 简支梁冲击试验机价格多少

产品名称	安徽华标检测仪器 简支梁冲击试验机价格多少
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

简支梁冲击试验为指针度盘式，电动锤体释放

适用范围：硬质塑料、纤维增强复合材料、玻璃钢、陶瓷、石棉等非金属材料进行冲击试验。

适用标准：JB/T8761、GB/T1043、ISO179等

1.摆锤能量：(XJJ-5) 1J、2J、4J、5 J。

(XJJ-50) 7.5J、15J、25J、50J。

2.冲击速度：(XJJ-5) 2.90m/s。

(XJJ-50) 3.8m/s。

3.摆锤仰角：160°

4.摆锤中心至试样中心距离：(XJJ-5) 221mm。

(XJJ-50) 380mm。

5.摆锤力距：Pd1=0.5155N.m Pd2=1.0311N.m

Pd4=2.0622N.m Pd5=2.5777N.m

Pd7.5=3.8662N.m Pd15=7.7324N.m

Pd25=12.8888N.m Pd50=25.777N.m

6. 钳口支承间距：40mm、60mm、70mm和95mm

7. 支承刀刃圆角半径：R=1mm

8. 冲击刀刃夹角：30°

9. 冲击刀刃圆角半径：R=2mm。

全自动冲击试验机摆锤热处理后，简支梁冲击试验机价格多少，硬度偏低的原因一般有如下三种：

第1，简支梁冲击试验机价格，淬火冷却速度慢。

第二，高合金渗碳钢渗碳层的碳浓度太高，淬火温度偏高，保温时间太长，造成渗碳层保留大量的残余奥氏体组织。

第三，材料使用不当。

预防措施有如下两点：其一，合肥简支梁冲击试验机，选择合适的冷却介质，确保应有的冷却速度；其二控制渗碳层表面的碳浓度，按正常的渗碳工艺操作。

简支梁冲击试验机的操作方法有哪些呢？

1. 试验前要根据冲击能量要求。
2. 打开简支梁冲击试验机设备电源开关，手持操作器使摆锤进行一次空打，检查度盘被动针是否指零，若不指零应调整指针位置，使得、空打时指针为零。电子式试验前清零仪表显示数据，调整好档位。
3. 用木块把摆锤搁置在支座边上，再用缺口对中样板使冲击试样缺口处于支座跨度中心，缺口面在冲击受拉一面。

安徽华标检测仪器-简支梁冲击试验机价格多少由安徽华标检测仪器有限公司提供。安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽华标和您携手步入辉煌，共创美好未来！