

# J21G系列高速精密压力机

产品名称	J21G系列高速精密压力机
公司名称	江苏扬力集团有限公司上海销售部
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:扬力 型号:J21G系列高速精密压力机
公司地址	中国 上海市青浦区 上海青浦赵巷镇赵兴路45号 EMAIL:xuyq@yangli.com
联系电话	86 021 59750637 13601711389

## 产品详情

类型	压力机	品牌	扬力
型号	J21G系列高速精密压力机	公称压力	800 (kn)
滑块行程	30 (mm)	行程次数	详见说明 (次/min)
动力类型	气动	产品类型	全新

### j21g系列高速精密压力机

组合式干式气动摩擦离合器； 气囊式平衡装置； 进口双联电磁阀；  
 稀油强制循环润滑系统； 国际品牌plc控制；  
 国际品牌的按钮、指示灯、交流接触器、空气开关等控制件； 液压过载保护装置；  
 j21g-16~45手动调模，刻度显示；j21g-63以上电动调模、数码显示；  
 电子凸轮装置，智能上死点停止及多项安全功能； 可按用户要求配备与模具配合使用的相关控制接口  
 ，可搭配开卷、校平、自动送料装置，实现压力机自动化作业，是取代同类进口产品的首选压力机；  
 无后缀表示机床采用普通导轨，刚性保险； 后缀为“a”表示机床采用滚柱导轨，刚性保险；  
 后缀为“b”表示机床采用滚柱导轨，液压保险。

### 压力机技术参数

	j21g-16j21g-16a							j21g-25j21g-25b
	kn	160					250	
公称力	kn	160					250	
公称力行程	mm	1.5					1.5	
滑块行程	mm	20	25	30	35	30	30	30
行程次数	min	200-500	200-400	200-300	200-400	200-400	200-350	200-

最大装模高度	mm	190	230	250	260
装模高度调节量	mm	45	50	50	60
滑块中心至机身距离	mm	170	210	250	300
工作台板尺寸（前后×左右）	mm	320480	400700	480820	5708
机身工作台孔尺寸（前后×左右）	mm	100220	100300	170320	1603
工作台板厚度	mm	60	70	90	100
滑块底面尺寸（前后×左右）	mm	180200	210250	280400	4004
模柄孔尺寸（直径×深度）	mm	4060	4070	4075	50
立柱间的距离	mm	270	410	490	580
电动机功率	kw	4	5.5	7.5	11
外形尺寸（前后×左右×高）	mm	145010202200	162011502400	173513002540	1800
净重/毛重	kg	2600	3700	4800	5600