YL32系列四柱液压机 四柱

产品名称	YL32系列四柱液压机 四柱
公司名称	江苏扬力集团有限公司上海销售部
价格	.00/个
规格参数	型号:YL32系列四柱液压机 柱数:四柱
公司地址	中国 上海市青浦区 上海青浦赵巷镇赵兴路45号 EMAIL:xuyq@yangli.com
联系电话	86 021 59750637 13601711389

产品详情

型号 YL32系列四柱液压机 柱数 四柱

yl32系列四柱液压机

■ 计算机优化结构设计，三梁四柱式结构，简单、经济、实用■
液压控制采用插装阀集成系统，动作可靠，使用寿命长，液压冲击小，减少了连接管路与泄漏点■
独立的电气控制系统，工作可靠，动作直观，维修方便■
采用按钮集中控制，具有调整、手动和半自动三种操作方式■
通过操作面板选择，可实现定程、定压二种成形工艺，并具有保压延时等功能■
滑块的工作压力、安载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整

技术参数

			yl32-63	yl32-100	yl32-160	yl32-200	yl32-250	yl32-250a	yl32-315
公称力		kn	630	1000	1600	2000	2500	2500	3150	3150
顶出力		kn	190	190	190	280	280	280	630	630
回程力		kn	120	165	210	240	400	400	600	600
滑块行程		mm	500	500	560	710	710	710	800	800
顶出行程		mm	200	200	200	200	200	200	300	300
最大开口高度		mm	800	800	900	1120	1120	1120	1250	1250
滑块速度	空程	mm/s	100	120	100	120	130	160	100	

	工作	mm/s	8-16	7-15	4-10	5-12	4-10	4-10	5-12
	回程	mm/s	85	90	70	95	60	60	60
顶出速度	上升	mm/s	55	75	75	80	80	80	55
	退回	mm/s	105	140	140	145	145	145	145
工作台尺寸	左右	mm	580	690	800	1000	1120	1800	1260
	前后	mm	500	630	800	940	1000	1200	1160
机器外形尺寸	左右	mm	2500	2500	2550	2650	2800	3600	3500
	前后	mm	1430	1430	1430	1350	1400	1400	1500
	地面上高度	mm	3220	3250	3210	3800	3950	4290	4600
电机功率		kw	5.5	7.5	11	15	15	15	22
机器总重量		kg	2800	3700	6500	9000	10300	16000	14000

			yl32-500b	yl32-630	yl32-630a	yl32-630b	yl32-800	yl32-1000	
公称力		kn	25002	6300	6300	35002	8000	10000	500
顶出力		kn	1000	1000	1000	1000	1000	1600	160
回程力		kn	4002	850	850	4502	1000	1370	900
滑块行程		mm	900	900	900	900	1000	1000	100
顶出行程		mm	350	350	350	350	350	350	350
最大开口高度		mm	1500	1500	1500	1500	1600	1600	160
滑块速度	空程	mm/s	150	100	130	130	120	120	
	工作	mm/s	7-15	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	
	回程	mm/s	90	85	85	83	95	85	
顶出速度	上升	mm/s	75	75	75	75	95	75	
	退回	mm/s	170	170	170	170	170	150	
工作台尺寸	左右	mm	2200	1600	2200	2200	2200	1500	
	前后	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1500	
机器外形尺寸	左右	mm	4800	4510	4900	4900	4800	4500	
	前后	mm	2250	2250	2250	2250	2400	2400	
	地面上高度	mm	5600	5400	5700	5600	5700	5700	

电机功率	kw	222	222	222	222	230	322
机器总重量	kg	34000	33000	42000	40000	53000	53000