

YL27系列四柱式单动薄板拉伸机床

产品名称	YL27系列四柱式单动薄板拉伸机床
公司名称	江苏扬力集团有限公司上海销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:扬力 类型:液压机
公司地址	中国 上海市青浦区 上海青浦赵巷镇赵兴路45号 EMAIL:xuyq@yangli.com
联系电话	86 021 59750637 13601711389

产品详情

品牌	扬力	型号	YL27系列四柱式单动薄板拉伸（冲压）液压机
类型	液压机	自动化程度	半自动
控制形式	人工	产品类型	全新
是否库存	是		

yl27系列四柱式单动薄板拉伸（冲压）液压机

采用计算机优化结构设计，为四柱式结构：四柱式结构简单、经济、实用。 液压控制系统采用插装阀集成系统，动作可靠、使用寿命长、液压冲击小、并减少连接管路与泄露点，液压集成系统采用独立控制单元。 独立的电气控制系统，工作可靠，动作直观、维修方便。 按钮集中控制，具有调整、手动、半自动（半自动可分为定程单次和定压单次两种工艺）三种操作方式。 滑块的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整。

技术参数

		yl27-100	yl27-160	yl27-200	yl27-250	yl27-315	yl27-400	yl27-400a	
公称力	kn	1000	1600	2000	2500	3150	4000	4000	5000
回程力	kn	160	210	240	400	600	500	500	900
滑块行程	mm	510	560	710	710	800	800	800	900
开口高度	mm	800	900	1120	1120	1250	1250	1250	1500

液压垫公称力	kn	400	630	630	1000	1250	1250	1250	2000
液压垫回程力	kn	147	250	250	320	360	360	360	780
液压垫行程	mm	200	200	250	250	300	300	300	350
滑块速度	空程下行	mm/s	100	110	150	130	100	130	130
	工作	mm/s	7-15	4-10	5-12	7-15	5-12	4-10	4-10
	回程	mm/s	85	65	95	90	60	70	70
液压垫速度	上升	mm/s	35	25	38	40	30	30	30
	退回	mm/s	100	65	95	110	100	100	100
工作台面有效尺寸	左右	mm	690	800	1000	1100	1260	1250	1750
	前后	mm	630	800	940	1000	1160	1250	1250
液压垫尺寸	左右	mm	350	500	670	670	820	820	1270
	前后	mm	350	500	670	670	820	820	820
外形尺寸	左右	mm	2500	2890	3100	3250	3100	3150	3700
	前后	mm	1150	1250	1350	1350	2100	2300	2300
	地面上高度	mm	3400	3700	4000	4200	4800	5100	5250
主电机功率		kw	7.5	11	15	22	22	22	22
机器总重量		kg	5500	8200	11000	14000	18000	22000	28000

		yl27-630	yl27-630a	yl27-800	yl27-800a	yl27-1000	yl27-1250
公称力	kn	6300	31502	8000	40002	10000	63002
回程力	kn	850	6002	1000	5002	1350	8502
滑块行程	mm	900	900	1000	1200	1000	1300
开口高度	mm	1500	1500	1800	1800	1800	1800
液压垫公称力	kn	12502	12502	16002	16002	20002	20002
液压垫回程力	kn	3602	3602	6002	6002	5802	5802
液压垫行程	mm	350	350	400	400	400	400
滑块速度	空程下行	mm/s	130	140	150	150	130
	工作	mm/s	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12
	回程	mm/s	85	85	95	95	85
液压垫速度	上升	mm/s	30	30	30	30	37

	退回	mm/s	105	105	85	80	105	125
工作台面有效尺寸	左右	mm	1600	2500	2200	3500	2500	3500
	前后	mm	1600	1800	1600	2000	1800	2000
液压垫尺寸	左右	mm	1120	2020	1570	2920	2020	2920
	前后	mm	1120	1270	1120	1420	1270	1420
外形尺寸	左右	mm	4150	5100	5200	6500	6500	5200
	前后	mm	2600	2600	2800	2800	3000	3200
	地面上高度	mm	5600	6200	6400	7000	6800	7300
主电机功率		kw	222	222	230	230	322	330
机器总重量		kg	42000	70000	75000	105000	95000	140000