

美孚润滑油润滑脂合成空气压缩机油RARUS 829

产品名称	美孚润滑油润滑脂合成空气压缩机油RARUS 829
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	221.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:压缩机油 闪点:281 ()
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

型号	美孚润滑油润滑脂合成空	品牌	美孚
	气压缩机油RARUS 829		
闪点	270 ()	40 运动粘度	158 (cSt)
粘度指数	70	倾点	-40 ()

特性与优点

与传统矿物油相比，使用美孚拉力士 (mobil rarus) 800 系列润滑油能使压缩机更清洁，积垢更少，可延长维护周期。本系列产品的氧化与热稳定性jijia，不但能可靠延长使用寿命，同时可以控制油泥和积垢的形成。它们杰出的抗磨和防腐蚀保护性可以提高设备寿命和性能。

特性	优点及潜在效益
高性能合成基础油	性能显著优于矿物油提高安全性
低的灰分与积碳的形成	提高阀门性能减少排放管线积炭降低排气系统失火与爆炸的可能性提高压缩机性能
杰出的氧化与热稳定性	油品寿命更长延长过滤器寿命维护费用更低
高承载能力	减少活塞环、汽缸、轴承和齿轮磨损
优异的水分离性	减少油品被携带到系统的下游设备中减少油泥在曲轴箱和排放管线中形成降低聚集式过滤器堵塞降低乳状物形成可能性
有效的锈蚀和防腐蚀保护	提高阀门保护性，减少活塞环与汽缸磨损

应用范围

美孚拉力士 (mobil rarus) 800 系列润滑油推荐用于单级和多级空压机，但不建议用于使用在呼吸空气设备

中的空压机。它们对排气温度高达 200c 的连续高温运行特别有效，对于往复式和回转式两类空压机都适用，其中较低粘度等级主要用于回转式压缩机。拉力士 (rarus) 800 系列油品推荐用于曾出现过度机油降解、不良阀门性能或出现积垢的机械。它们与压缩机所用的所有金属相容，还可与矿物油基润滑油相容，但两者的混合使用将削弱油品性能。美孚拉力士 (mobil rarus) 800 系列润滑油可与氟化烃、硅树脂、氟硅氧烷、多硫化物、氟橡胶、聚四氟乙烯和高晴丁晴橡胶（丙烯腈含量低于 30%）以及天然橡胶和丁基合成橡胶、氯丁橡胶、聚丙烯酸盐、苯乙烯/丁二烯和氯磺化聚乙烯的密封材料相容。

抗机油漆不会受到美孚拉力士 (mobil rarus) 800 系列油品的影响，但建议不要用于真漆、清漆、聚氯乙烯和丙烯酸漆的设备。

美孚拉力士 (mobil rarus) 800 系列润滑油在以下空压机类型上的性能表现佳：

可用于所有空压机类型，但特别推荐用于往复式空压机

在严苛条件下运行的空压机

使用矿物基润滑油时曾出现过度机油降解的多级空压机

可以用于汽缸和曲轴箱的润滑

具有严苛要求的齿轮和轴承的压缩机系统

固定式和移动式压缩机