

# 气氛管式炉 上海管式炉 合肥扩凯

产品名称	气氛管式炉 上海管式炉 合肥扩凯
公司名称	合肥扩凯机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市政务区中侨中心C座2109-2110室
联系电话	18656504065 18656504065

## 产品详情

立式真空管式炉的可编程控温表操作：

(1)多种工作方式 智能温度控制器具有准备(READY)、运行(RUN)、保持(HOLD)、测试(TEST)、结束(END)、PV启动、自动(AUTO)、手动(MANUAL)等多种工作方式，以满足温度过程控制的需要。

(2)多种报警设置 智能温度控制韶支持多种报警形式，如温度上、下限报警，温度偏差报警，温度值报警等，上海管式炉，报警是否生效，在什么条件下报警都可以通过参数设置完成。

(3)强大的程序功能 支持工艺曲线数量，每条工艺曲线的段数，参数的设置范围，曲线的链接和循环，各种事件的数量等内容反映了控制器的程序处理能力。例如DCP31智能温度控制器，微波管式炉，工艺曲线数量19条，每条工艺曲线30段，时间设置范围从0到99小时59分，曲线的链接0~19，气氛管式炉，程序循环次数0~9999，真空箱式炉还有8种操作和时间事件在编程时可供选择。

管式电炉十分适合现有钢厂宽度和高度等有限空间，同时还提供了高炉炉壳设计以及操作和维护的安全通道等。由于受到空间限制以及超快速移动的需求，管式电炉装置选择了一种非标准化的设计，我们先来了解下管式电炉设计的独特之处。

首先，管式炉厂家，炉顶装配有可扩展的单点提升系统。快速的炉壳、炉顶更换技术能够实现电炉的离线维护，能够通过传送小车实现除尘箱的快速更换。

其次是电极臂的独特设计，该管式炉的电极臂呈共面排列。也就是说，所有电缆连接都在同一平面上，能在变压器侧的平台接入。在使用中，无论是从电极臂还是变压器辅助系统的两侧，维护人员都能随时、安全地到达电缆终端。

另外电极柱位置比较接近电弧炉本体，这就减少了悬臂效应和相关的电极振动。桅杆导轨所用滚轮采用易于调整偏心轴的棱柱形，由耐磨钢制成，可以延长使用寿命。

立式真空管式炉使用惰性气体作为工作气体时：

1. 接通工作气体气路，将管式炉气体出口端连接机械泵。
2. 打开管式炉进气阀，合上真空泵电源，打开出气阀（注意把住法兰，避免炉管受力过大），抽空刚玉管和气体管路。
3. 当管式炉真空表到-0.1（指针到尽头时），关闭出气阀，关闭进气阀。
4. 逆时针旋动旋钮开气瓶主阀，顺时针旋动旋钮，缓慢打开出口减压阀，使出口气压在0.004MPa（2小格）。
5. 逆时针旋动旋钮，缓慢打开管式炉进气阀；密切注意管式炉气压表，确认气压在0.08MPa以下（如气压高于0.08MPa，打开管式炉出气阀放气）。
6. 管式炉气压表当气压稳定时，关闭管式炉进气阀，打开出气阀，抽真空到-0.1，关管式炉出气阀。
7. 重复4、5步两次。
8. 关机械泵，打开管式炉进气阀。

气氛管式炉-上海管式炉-合肥扩凯(查看)由合肥扩凯机电设备有限公司提供。合肥扩凯机电设备有限公司（[www.hfkuokai.com](http://www.hfkuokai.com)）是安徽合肥,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在扩凯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创扩凯更加美好的未来。