

海南环氧砂浆 中宏地坪 海南环氧

产品名称	海南环氧砂浆 中宏地坪 海南环氧
公司名称	海南中宏地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号楼1单元202
联系电话	13876088269

产品详情

地板外表掩盖着地板漆。除了起到维护地板的作用外，还有一个的功用，那就是它的装饰功用。单色涂料，又称原色漆，是十分多的，但它还缺乏以满足人们的需求。这就请求特别是在实践工作中，运用原色漆来配合更多。丰厚多彩，满足用户多方面的需求。

另一种是人工彩绘，主要以实践经历为根底。依据彩色涂料样品的需求，肯定了几种单色成分的存在，每一种单色的近似比例，做小样本匹配测试，海南环氧地坪漆，然后组成，海南环氧砂浆，但也必需以颜色科学的根本原理为根底。在调色过程中能够运用以下技术。的意义。

首先添加主色（颜色是大的、小的颜色的颜色），然后是深色（或颜色）的颜色渐渐地衔接，并不时地搅拌，随时察看颜色的变化。为了进步工作效率，消费车间必需保证洁净、洁净的空中和明晰的颜色。

因而，必需对混凝土空中停止处置。地板漆的施工是一个很好的选择。普通而言，地板漆具有耐磨性、耐压性、耐碱性、耐腐蚀、美观、易颐养等特性。此外，还可依据某些中央的特殊请求添加一些特殊功用，如防静电、防滑等。

什么是环氧自流平地坪？海南环氧

现代工业生产，不但要求生产车间的地面耐磨、耐压、耐腐蚀，而且其洁净度的要求也比较高。所以环氧车间自流平成为了主流。那么什么样的地坪才能叫环氧自流平呢？

环氧自流平

作为洁净车间的地坪，应该具备两个基本条件：一是地面整体本身不起尘，二是地面无缝隙。目前国外的许多洁净车间地坪通常采用整体聚合物面层，其中基本上以一种称为“自流平涂料”的材料为主。这种地坪采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积都不存在连接缝。

国内一般称为“环氧自流平涂料”，据中国环氧树脂行业协会专家介绍在国内被众多的厂家和用户所接受和使用。无溶剂环氧自流平地坪作为一种洁净度高的地面装饰材料，表面平整光洁，具有很好的装饰性，可以满足100级洁净度要求等级。特别适用于、食品、电子、精密仪器等行业。

具有表面光亮、平整美观、耐化学品性佳等特点，无溶剂环氧自流平地坪涂料符合环保理念，无挥发性有机物排放。该涂料不仅具有优良的耐水、耐油污、耐化学品腐蚀等化学特性，而且具有附着力好、机械强度高，涂装成厚膜等优点，被广泛用于现代工业地坪的市场中。

目前，采用环氧地坪漆处理地面已是国内外停车场的工艺。环氧地坪漆不仅可以防尘防潮，美观易洁，海南环氧自流平，而且附着力强，柔韧耐冲击，具有良好的耐磨损性，极大的提高了停车场的使用功能和各类设施的使用寿命。下面我们一起来了解一下停车场环氧地坪施工步骤是怎样的？

旧环氧地面基层处理的目的是保证环氧地坪与老环氧地面有足够的附着力。

采用环氧打磨机彻底、普遍打磨基层环氧表面，除去表面的车胎痕迹及标识线，清理出空鼓部位对粘结不利的有机物。用环氧底漆和环氧砂浆对地面局部进行局部点补，并对伸缩缝、裂缝进行填补。

要求：普遍打磨，无遗漏，打磨均匀，清理出上述杂物。局部修补平整。

底涂的目的是使环氧树脂渗透到局部基层混凝土中，并与之形成牢固的粘结，海南环氧，为其之上的其它工序施工提供良好的界面。

检查基层处理是否达到要求，在涂施底涂前采用工业吸尘器吸尽地面粉尘；

按照材料要求计量，采用搅拌机在配料桶中搅拌均匀，形成底涂材料；

采用批刀刮涂或滚筒滚涂在基层地面上均匀、普遍涂施底涂材料，形成底涂。

要求：吸尘干净、配料准确、涂覆均匀无遗漏。

海南环氧砂浆-中宏地坪(在线咨询)-海南环氧由海南中宏地坪科技有限公司提供。“地坪，地坪漆，环氧地坪，自流平，环氧树脂地坪，环氧砂浆”就选海南中宏地坪科技有限公司（www.hnzhdp.com），公司位于：海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号楼1单元202，多年来，中宏地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：吴先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中宏地坪期待成为您的长期合作伙伴！