

FTZB 300.优质 富田电气

产品名称	FTZB 300.优质 富田电气
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

产品详情

由于热继电器结构简单，生产批量大，成本极为低廉；而电子式电动机保护器（电机保护器）其内部一般由信号检测，放大、处理、执行、电源等部分构成，其生产成本远比热继电器高，这给用户初次投资带来一定的压力，也给全面推广电子式电动机保护器（电机保护器）带来了一定的困难。作为生产厂家，在提高产品性能的同时，降低生产成本是需不断努力的目标。

该电动机保护器（电机保护器）除了具有一般电子式电机保护器功能多、动作灵敏、性能稳定外，还具有

如下特点；电动机保护器（电机保护器）断相信号

及过电流保护信号独立，这样，既使过电流的设定值不当，也不管电动机在起动前断相还是运行中断相，电动机保护器（电机保护器）均能可靠动作

马达保护器

产品说明：

一、概述

马达保护器采用先进的集成电路及微机技术，

具有保护功能强，

性能可靠，

操作

方便，且便于安装维护等优点。

二、马达保护器主要特点

1)

各类故障以不同的字符提示，

显示直观清晰，

并具有过流、

过压、

欠压保护，

故障数据记忆显示，有关保护设定均以字符和数字显示，准确方便。

2)

测量精度高，线性度好，分辨率高；整机抗干扰能力强，保护动作可靠。

3)

一机多用，可取代传统的电流表、电压表、热继电器和时间继电器等，并具有软件自诊断功能。

4)

仪表可选择带

DC4-20mA

的模拟量信号输出或

RS485

通信功能，

方便与自控系

统联网。

三、马达保护器正常使用条件

1)

适用于主回路：

AC 380V

。

2)

工作电源电压：

AC 220V

。

3)

监控器输出接点容量：

AC 220V 5A

、

AC 380V 3A

。

4)

环境温度：

-20

~

+55

，相对湿度：

90%

，无腐蚀气体、无剧烈振动、冲击的场所

在工作停机后，按移位键3秒显示循环故障记录，3秒后自动复位，按数据键查询电动机工作时间、运转时间统计。

12) 模拟量DC4-20mA 接口：20mA对应于保护监控器默认为规格电流值。

例：过电流设定值为30A时，FTZB-300厂家直销，所对应的电流值 $30A * 2 = 60A$ 。

13) 运行状态按数据键查看工作电压，3秒后自动复位；按复位键轮流查看A、B、C三相工作电流；3秒后回到A相电流；按功能键可查阅设置参数但不能修改参数。上位机对下位机监控时面板上的通讯指示

灯亮。

14) 故障状态：面板上的对应指示灯被点亮，显示器显示故障动作值记录，按复位键保护器进入复位。

运行操作与故障指示：设置完毕或保护器再次接入工作电源后，无自启动功能时，显示整定电流值A，按数据键显示电压U3秒种自动返回；有自启动功能时显示自启动时间倒计时。自启动时间过后进入电动机启动状态，电机启动且显示启动时间倒计时。启动时间过后进入运行状态。

FTZB-300.优质-富田电气(图)由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司(www.hbtomita.com)位于秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富田电气在其它中享有良好的声誉。富田电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。富田电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。