

六角螺栓规格 螺栓 日照飞劲紧固件公司

产品名称	六角螺栓规格 螺栓 日照飞劲紧固件公司
公司名称	日照市飞劲紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区芙蓉街与银河路交叉路口东侧
联系电话	15315972386

产品详情

双头螺栓 高强度螺栓连接中，摩擦系数的大小对承载能力的影响很大。试验表明，摩擦系数与构件的材质、接触面的粗糙度、反向力的大小都有直接关系，其中主要是接触面的形式和构件的材质。为了增大接触面的摩擦系数，施工时应将连接范围内构件接触面进行处理，处理的方法有喷砂、用钢丝刷清理等。设计中，六角螺栓规格，应根据工程情况，尽量采用摩擦系数较大的处理方法，并在施工图上清楚注明。

双头螺栓的基本介绍

双头螺栓也叫双头螺丝或双头螺柱。用于连接机械的固定链接功能，双头螺栓两头都有螺纹，中间的螺杆，内六角螺栓规格，有粗的也有细的。一般用于矿山机械，桥梁，汽车，摩托车，锅炉钢结构，吊塔，大跨度钢结构和大型建筑等。

螺栓特指直径较大一些的螺丝，螺柱，也可以没有头部，如双头螺柱。一般的，不叫"双头螺栓"而叫"双头螺柱"。双头螺柱最常用的形式是两端有螺纹，中间是光杆。

最典型的用途:地脚螺栓、或者类似地脚螺栓的地方、较厚的连接，用普通螺栓无法实现的时候。

专家教你如何正确地选用双头螺栓

双头螺栓是作为截止介质使用，在全开时整个流通直通，此时介质运行的压力损失变小。双头螺栓通常适用于不需要经常启闭，而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。

对于高速流动的介质，闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动，而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面，双头螺栓，而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上，主要的区别是所采用的密封元

件的形式。

根据密封元件的形式，常常把闸阀分成几种不同的类型，对于目前来说双头螺栓的分类很多如：楔式闸阀、平行式闸阀、平行双闸板闸阀、楔式双闸板闸等。最常用的形式是楔式闸阀和平行式闸阀。截止阀截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有非常可靠的切断动作，使得这种双头螺栓非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。

六角螺栓规格-螺栓-日照飞劲紧固件公司(查看)由日照市飞劲紧固件有限公司提供。日照市飞劲紧固件有限公司 (rzfeijin.tz1288.com) 为客户提供“ 螺丝,螺栓,地脚螺栓,U型螺栓,双头螺栓,塔吊螺栓,双头螺丝 ”等业务，公司拥有“ 螺丝,螺栓,地脚螺栓,U型螺栓,双头螺栓,塔吊螺栓,双头螺丝 ”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东日照 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张连飞。同时本公司 (www.sdjingujian.com) 还是从事山东地脚螺栓，山东地脚螺栓加工，山东地脚螺栓厂家的厂家，欢迎来电咨询。