

海淀消防烟感探测器公司来电咨询

产品名称	海淀消防烟感探测器公司来电咨询
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼101
联系电话	15901308972

产品详情

烟感探测器安装环境的要求

(1)无干扰避免安装在潮湿处或油烟龙尘集中的地方，喷洒油漆、酒精等挥发性化学药剂等，以免引起误报。

(2)采用壁挂式安装。安装前应先确定可燃气体与空气的比重，将报警器安装在距气源半径1.5米以内合适位置。比空气轻的气体，安装在距离天花板30cm处;比空气重的气体，安装在距离地板30cm处。家庭建筑物内部空间高度一般为2.6米。人工煤气—比空气轻，飘浮在高处;天ran气—比空气轻，飘浮在高处;*****—比空气重，消防烟感探测器公司，沉积在低处。

北京国泰恒安建设工程有限公司，注册资金3000万元。专业从事建筑装饰装修设计与施工、消防工程的设计与施工，机电工程的施工，防水防腐工程，并提供相应的技术服务。目前公司拥有消防设施工程专业承包、装饰装修工程施工专业承包、建筑机电工程专业承包、防水防腐工程专业承包资质。

光电感烟探测器也是点型探测器

它是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。根据烟粒子对光线的吸收和散射作用。光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种。根据接入方式和电池供电方式等的不同，又可分为联网型烟感，独立型烟感，无线型烟感。

红外光束感烟探测器是线型探测器

它是对警戒范围内某一线状窄条周围烟气参数响应的火灾探测器。它同前面两种点型感烟探测器的主要区别在于线型感烟探测器将光束发射器和光电接受器分为两个独立的部分，使用时分装相对的两处，中间用光束连接起来。红外光束感烟探测器又分为对射型和反射型两种。

想要了解更多火灾自动报警系统的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

烟感探测器独立式

独立烟感区别于开关量烟感和编码型烟感，无需外部供电，单独9V电池供电，但同时就无法对外输出信号。因此，每一个独立烟感都是一个微小的系统，探测到火警后会现场声光报警，以提醒人们。我们知道，消防主机必须有人值守的，所以，这个独立烟感的局限就很大，她只适于用在小场所，发生报警时，10米内必须有人，不然它的作用就完全失效了。所以，独立烟感比较适合用于居家，店铺，其他小面积的场所。编码型烟感可以保护50-80平方左右的空间，但独立烟感最好每30-40平方的空间安装一个。如果是单独房间，毋庸置疑，每个房间都必须安装一个。

北京国泰恒安建设工程有限公司，注册资金3000万元。专业从事建筑装饰装修工程设计与施工、消防工程的设计与施工，机电工程的施工，防水防腐工程，并提供相应的技术服务。目前公司拥有消防设施工程专业承包、装饰装修工程施工专业承包、建筑机电工程专业承包、防水防腐工程专业承包资质。

海淀消防烟感探测器公司来电咨询由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司（www.gthajs.com）是北京门头沟区，工程施工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在国泰恒安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创国泰恒安更加美好的未来。