

高压电路系统维修保护开关良好散热型号

产品名称	高压电路系统维修保护开关良好散热型号
公司名称	北京共元科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北三环西路25号27号楼二层2057室
联系电话	13522474164

产品详情

手动维修工开关安装时的注意事项

以下是共元科技为您一起分享的内容，共元科技专业销售手动维修开关，欢迎新老客户莅临。

1.安装时应使用垫圈以防螺丝松脱。

扭矩见以下规定，超出的话可能导致产品破损。

M8 : 20±0.5Nm ; M6 : 8+0.5Nm

2.安装完成后，应确认手柄及手柄锁扣处于锁住的位置。

3.破损的、跌落的零件不建议使用。

手动维修开关（MSD）放置在哪里及启动条件

通常，MSD放置的位置有：1、电池包的外箱；

2、集成在高压盒（PDU）。如果在商用车上，涉及到多个电池包的话，可能会用到多个MSD。

MSD的启用条件：可以是在车辆进行大的检修、保养、或更换其核心部件涉及到高压部分的，为了保证人和车安全的时候，需要把MSD启用，即分拆开MSD的另一端。故，该气件在平时就是起个过电流的作用，高压电路系统维修保护开关良好散热，用到的时候很少，但很关键。

手动维修开关的结构特点

1. MSD有两次保护结构，并内置高压互锁控制针。
2. MSD可以为电动汽车电力系统的维修提供安全和可靠保证，既可以作为维修保护开关，同时也可以起到短路保护的作用。
3. 免触指结构设计。

共元科技拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对手动维修开关感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

高压电路系统维修保护开关良好散热型号由北京共元科技有限公司提供。北京共元科技有限公司（www.bjgongyuan.com）是从事“绝缘监测仪,接触仪,手动维修开关”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蒋经理。