

英德梯式电缆桥架 兴联好口碑 梯式电缆桥架供应商

产品名称	英德梯式电缆桥架 兴联好口碑 梯式电缆桥架供应商
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

电缆沿桥架敷设时，梯式电缆桥架供应商，单层敷设，排列整齐。不同等级电压的电缆分层敷设，高压电缆敷设在上层。不同截面积不同耐压等级的电缆分开布置。电缆穿过楼板时，安装套管。电缆敷设不得有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。梯式电缆桥架服务热线。

根据JGJ16-2008-5.1金属线槽也称槽式桥架，一般由0.4-1.5mm厚的整张钢板弯制而成的槽型部件，概念上与桥架区别是高、宽比不同，盘架浅而宽，金属线槽是具有一定的深度和封闭性。但是桥架比线槽更加结实，更多的用来放电缆，当然也可以放电线，通常是强电系统用。根据JGJ16-2008.5.3，线槽内电线电缆的总截面不应超过线槽内截面的20%，载流导体不超过30根，而桥架是电缆的总截面不应超过截面的40%。这是由于安装高度不同所致，安装高度较低必须有盖板，有盖板散热不好，填充率就要小一些。梯式电缆桥架服务热线。

比如45度的坡度弯头，你只要记住这句话就知道怎么做了"爬坡45度，桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯，梯式电缆桥架尺寸，斜边是爬坡高度乘以1.41，30度是桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯，斜边是爬坡高度乘以2水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线，斜边(内边)600以上200乘以1.4 1 600以下100乘以1.41"。梯式电缆桥架服务热线。

层两个弯头的做法同"一"中弯头的做法，两个弯头间距a值由现场确定，但需满足电缆弯曲半径的要求。梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，应每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，保护联结导体的截面积应符合设计要求。梯式电缆桥架服务热线。

要求确定电缆桥架的支吊架的跨距时，应满足所选托盘、梯架及网格式金属电缆托盘规格的承载能力，以及安全工作载荷下的相对挠度不应大于其跨距的1/

200。电缆桥架水平安装时，宜按荷载选取跨距作支撑，英德梯式电缆桥架，且支撑点间距不宜大于2 000 mm，当不能满足要求时，梯式电缆桥架多少钱，宜采用大跨距电缆桥架。支吊架的间距也可按厂家提供的产品特性数据选用。如果桥架支吊架设计还包含了其它专业管线的支吊架，那还要考虑到水、暖、风等其它专业管道的荷载。梯式电缆桥架服务热线。

桥架弯通段的支吊架，当弯通的弯曲半径小于300 mm时，应在距弯通与直线段结合处300 ~ 600 mm的直线段侧设置一个支吊架；当弯通的弯曲半径不小于300 mm时，尚应在弯通段中部增设一个支吊架。垂直单层布置托盘、梯架时，支架间距不应大于2 000 mm；多层布置时，支架间距应通过结构计算确定。立柱应与托盘、梯架层间的距离以及配置层数要求相适应。梯式电缆桥架服务热线。

英德梯式电缆桥架-兴联好口碑-梯式电缆桥架供应商由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）在镀锌管这一领域倾注了无限的热忱和热情，兴联一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梁经理。