

橡塑管生产单位地址

产品名称	橡塑管生产单位地址
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	1.80/m ²
规格参数	品牌:华骏 型号:1m 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

防水防潮的同时，也对被保温的管道、容器等起到了防腐的作用。抗震性能橡塑保温板因大量独立鼻孔气泡而具有极强的弹性，能更大限度的减弱冷、热水管道在使用过程中产生的震动和共振。10、橡塑绝热保温材料及各种不饱和树脂，是引进国内外更新技术和先进的全自动连续生产线，采用性能稳定和优异的橡胶、聚氯乙烯、(NBR, PVC)为主要原料，配以各种优质的辅助材料，经特殊的工艺流程，工艺发泡等原料配制而成的硬软质绝热保温节能材料。

橡塑管生产单位地址

橡塑发泡管采用优质的橡胶聚氯乙烯(NBR—PVC)为主体材料，经混炼、密炼、连续式挤出、加热发泡、冷却印字分切而成。抗震特性它具有很高的弹性，能更大限度地减少冻水和热水管道在使用中的振动和共振。11、特点：使用时，无毒、无味、既不刺激皮肤，也不会危害身体健康，它能防止毒菌生长，害虫和老鼠的啮咬，耐酸抗碱，性能优越，由此防止了机械、管道因大气介质和工业环境而受到的腐蚀。

具有优良的绝热效果，可节省能源消耗：密闭式气泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，且吸水率低；产品富有柔软性，施工安装极为方便，省工省料；外观雅致清洁；适用温度范围广（-40 至120 ），耐火性良好，经久耐用；

由于华骏橡塑产品具有外形整洁美观、施工方便、无污染等优点，被誉为本世纪新一代高品质环保型绝热保温材料。产品特点—闭泡式结构能够有效地阻止热传导—导热系数，在0℃时不超过0.034W/m·k。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。产品介绍橡塑（NBR/PVC）保温板以耐磨、耐热及阻燃性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯等为主要原料，加入发泡剂、抗老化剂，经过密炼、发泡而成，系含有大量微小独立气泡的柔性泡沫绝热材料。

(4) 防火性能高，材料中含有大量的阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不熔化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄灭特征。按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》，本产品为B1级难燃材料，确保安全可靠。

由于它施工方便、外观美观整洁、对环境没有污染、它是一种商品质的跨世纪新一代绝热保温材料。导热系数低，本产品在大气压平均温度为0℃时，导热系数为《千卡/米.时.度》为0.03F . W / mk。(2) 导热系数低，平均温度为0℃时，本材料导热系数为0.034w/m.k，而它的表面放热系数高，因此在相同外界条件下，使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上，能达到相同的保温效果，从而节省了占用空间，节省投资。