

# 施耐德UPS电源SUA1500ICH APC不间断系列

产品名称	施耐德UPS电源SUA1500ICH APC不间断系列
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:SUA1500ICH 产地:美国
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

## 产品详情

APC电源型号选型：

SUA750ICH SUA1000ICH SUA1500ICH SUA2200ICH SUA3000ICH

SUA1000R2ICH SUA1500R2ICH SUA2200R2ICH SUA3000R2ICH

SUA24XLBP SUA48XLBP SUA48RMXLBP3U UXABP48

SUA1000UXICH SUA2200UXICH SUA3000UXICH SU5000UXICH

SURT1000LICH SURT2000LICH SURT3000LICH SURT3000RMXLICH

SURT5000LICH SURT5000RMXLICH SURT6000LICH SURT6000RMXLICH

SURT8000LICH SURT8000RMXLICH SURT10000LICH SURT10000RMXLCH

SURT1000UXICH SURT2000UXICH SURT3000UXICH SURT5000UXICH

关键性能与特点

双变换纯在线式电路结构，真正的零转换时间

纯正弦波输出，适用于任何性负载

极宽的输入电压范围，满载时：160-280VAC；半载时：100-180VAC

没有数量限制的外部电池组，可将运行时间延长到期望值

内置自动和手动旁路功能，可在故障时仍能保证负载的无间断供电

用户可热更换电池功能

无市电启动功能(冷启动)，使UPS的使用更加灵活和方便

智能电池管理，有效延长电池使用寿命

快速电池回充功能，使UPS能快速应对下一次电源异常问题

自动自检功能，以确保电池在失效之前能及时发出预

信息化的LED指示灯使UPS运行状况一目了然：包括负载大小、电池容量、市电、电池供电、更换电池、过负荷、旁路运行等

功能强大的网络管理功能，可实现：UPS的远程监视和网络化管理

灵活的安装方式，可根据用户需要转换成机架式安装

单相、三相输入选择功能，可轻松实现单相输入与三相输入的切换曾经,近日,记者在随国务院督查组进行的民间投资专项督查中发现,这个科技小巨人的成长路上曾遭遇不少坎坷,甚至险些无法落地。它的遭遇或许能引起我们对行走在科技创新之路上的民企更多的思考。轻资产融资难险死襁褓这台机组的研发团队成员之一叫林东。是杭州绿盛集团的董事长,因在牛肉干行业做得响,被誉为牛肉干大王。然而,牛肉干大王却从小怀揣着一个科技梦,总希望能在科技行业搞出点什么名堂来。2009年,他联合两位海归学者研发出创世界之的潮流能发电机组。

apc surt1000电池价格产品特点：

【1】不接电池，可以模拟开机，大大提供开机调试

【2】apc surt1000电池采用\*\*\*的DSP数字化控制技术，产品性能更优异、品质更稳定可靠

【3】输出功率因数0.8，更适合负载的发展趋势

【4】apc surt1000电池整机效率高达90%，降低UPS的电力损耗，节约用户的使用成本

【5】小型化设计，采用\*\*\*的控制技术和制造工艺，大大提升产品的功率密度，减小产品占地面积，今日\*\*的办公 空间里，为您节省宝贵空间

【7】自由选择电池电压，电池节数（192V，240VDC）

【8】apc surt1000电池宽广的输入电压范围，优异的输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备，能适应恶劣的电网环境

【9】在线维修功能：可以在负载持续供电的情况下安全进行在线维修（选配）

【10】apc surt1000电池强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的严格要求

构成铅蓄电池之主要成份如下：

蓄电池阳极板（化铅.PbO<sub>2</sub>）---> 活性物质

阴极板（海绵状铅.Pb）---> 活性物质

电解液（稀硫酸）---> 硫酸（H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>）+水（H<sub>2</sub>O）

电池外壳、盖（PP ABS阻燃）

隔离板 (AGM)

安全阀

正负极柱，正负极柱等

我们常用的车用蓄电池主要分为三类，分别为普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池三种。

普通蓄电池:普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成，电解液是硫酸的水溶液。

UPS 称为不间断电源，是因为停电的时候，它能快速转换到"逆变"状态，从而不会让在使用中的电脑因为突然停电未来得及存储而失去重要文件。

- 1、从外观判断：观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。
- 2、带载测量：若外观无异常，UPS工作于电池模式下，带一定量的负载，若放电时间明显短于正常放电时间，充电8小时以后，乃不能恢复正常的备用时间，判定电池老化。apc/SUA1500ICH说明书《产能合作指导意见》则提出了七条配套支持措施，包括完善支持、发挥优惠贷款作用、加大金融支持力度、发挥人民币化积极作用、扩大融资资金来源、增加股权投资来源、加强完善出口信用等。2015年，多个产能合作基金相继设立：与哈萨克斯坦已设立了规模20亿美元的中哈产能合作专项基金；与拉美总规模达300亿美元、首期规模为100亿美元的中拉产能合作基金已正式运行；目前，规模100亿美元的中非产能合作基金也已完成注册并启动运作。