

# 南京漆雾凝聚剂 新型南京漆雾凝聚剂

产品名称	南京漆雾凝聚剂 新型南京漆雾凝聚剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:南京漆雾凝聚剂厂家 使用成本:性价比高 外观:液体
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

南京漆雾凝聚剂\_新型南京漆雾凝聚剂 专业的南京新型漆雾凝聚剂厂家-苏州恒信达，恒信达专业研发生产漆雾凝聚剂产品，产品使用质量稳定，全国销售，量大优惠

新型南京漆雾凝聚剂厂家-苏州恒信达生产的新型漆雾凝聚剂主要用在各种水帘、水旋喷漆室涂装生产线的循环水池中。将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣漂浮在水面上从而达到清理的目的。

南京新型漆雾凝聚剂是一种包裹及降低各类漆雾黏性的产品；利用油和水的密度差及油水不相溶性进行分离；因为空气微泡由非极性分子组成，能与疏水性的油结合在一起，其成份为有机化合物。新型漆雾凝聚剂适用于喷漆循环水系统中添加，能凝聚悬浮漆渣；并有效控制循环水的漆渣含量，维护水质。

使用新型南京漆雾凝聚剂产品方法：1、初期按每吨水约2-3公斤比例计算好每次添加量；2、先在循环水池吸水口处加入A剂；3、循环混合后在出水口处加入B剂；4、漆渣凝聚漂浮在水面上用过滤网打捞处理。

这里应注意的是如果要处理的污水PH值为酸性（即6.5以下），请在加入A剂前先，加入一定量的片碱调整其PH值到8左右。

处理与贮藏：

1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。

2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。

3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶。

关于漆雾凝聚剂如何配槽？南京新型漆雾凝聚剂厂家-苏州恒信达分析如下：

首次使用漆雾凝聚剂时需要先向循环中投加适量产品，我们称之为漆雾凝聚剂配槽。在现场使用漆雾凝聚剂时，需要根据油漆污水的情况来添加使用。以下是漆雾凝聚剂配槽说明，具体情况还是要以现场上浮或者沉淀效果来定。

基础量：

初始配槽时，按水系统容积0.2% -0.5%的比例加入漆雾凝聚剂为基础量，循环均匀。

在使用漆雾凝聚剂前，建议先清槽。然后添加基础量。

每次补水须按0.2%的比例补充相应的基础量与1/10量的烧碱。

生产过程中每1-2个月应清槽一次。

补充量：

除一次性投加基础量外，每天需根据失漆量多少投加相应补充量的漆雾凝聚剂，并在打捞前30-60分钟，加入1/10量的片碱，同时打捞生成的漆渣。

检测方法：

应控制循环水的PH值， $8.0 < PH < 9.0$ 。PH值低于8.0，漆渣带粘性，油漆降粘不彻底；需补加漆雾凝聚剂和片碱。目测漆渣应从循环水中上浮。

南京漆雾凝聚剂\_新型南京漆雾凝聚剂 专业的南京新型漆雾凝聚剂厂家-苏州恒信达，恒信达专业研发生产漆雾凝聚剂产品，产品使用质量稳定，全国销售，量大优惠。