

SURT1000UXICH长机在线APC 1KVA说明书

产品名称	SURT1000UXICH长机在线APC 1KVA说明书
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:1KVA 产地:美国
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

为世界上最苛刻的电源条件而开发的通用型UPS:APC Smart-UPS RT 是一个高密度高性能的UPS家族，用于语音和数据网络，医学实验室，以及轻工业应用。以双转换在线拓扑为特征，该 Smart-UPS RT 通过提供可靠的，网络级的电源保护您的数据。匹配电池组的数量可以无限制地增加以满足“永不停机”的业务关键系统对运行时间的强烈需求。机柜最优化型式对空间受限的环境是理想的选择。在方便的6U机柜式安装方式下，容量可达到10kVA，用户便可支持对电源需求很大的刀片式服务器或负载很大的设备机柜。客户可以在 Smart-UPS RT 中找到他们所需要的极其严格的电压和频率调整，内部旁路，和输入功率因数校正。

Smart-UPS RT

	1000VA	2000VA	3000VA	5000VA	7500VA	10000VA
输出功率	1KVA/700W	2KVA/1400W	3KVA/2100W	5KVA/3500W	7500VA/6VW	10KVA/8KW
最大可配置功率	1KVA/700W					
输出电压	230V	230V				
输出电压范围	设置为220、230或240输出	设置为220、230或240输出				
满负载效率	88%	90%	91%	92%		
输出电压变形	低于3%	低于3%				
输出频率	50/60 +/-3 Hz	50/60 +/-3 Hz	50/60 +/-3 Hz			
高峰因数	3 : 1	3 : 1				
旁路	内置旁路	内置旁路				
输入电压	230V					
输入频率	50/60 +/-5Hz	50/60 +/-5Hz	50/60 +/-3Hz			
工作电压范围	160 - 280V	160 - 280V				
可调工作电压范围	100 - 280V	100 - 280V	----	----		
高宽深	432 85 483mm	432 85 483mm	432 130 660mm	432 130 660mm	432 263 663mm	432 263 663mm

工作环境	0 - 40? ° C	0 - 40? ° C		
湿度范围	0 - 95%	0 - 95%		
高度范围	0-3000米	0-3000米		
噪声	50dBA (一米)	50dBA (一米)	55dBA (一米)	55dBA (一米)
保修	二年可申请获得延长服务	二年可申请获得延长服务	二年内保修	