

水性漆雾絮凝剂 水性漆雾絮凝剂A剂 水性漆雾絮凝剂B剂

产品名称	水性漆雾絮凝剂 水性漆雾絮凝剂A剂 水性漆雾絮凝剂B剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏州恒信达 型号:水性漆雾絮凝剂AB剂 厂家:水性漆雾絮凝剂AB剂生产
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

水性漆雾絮凝剂 水性漆雾絮凝剂A剂 水性漆雾絮凝剂B剂 专业生产水性漆雾絮凝剂生产厂家-苏州恒信达，恒信达有专业的水性漆雾絮凝剂生产技术团队，水性漆雾絮凝剂产品质量稳定

水性漆雾絮凝剂AB剂是一种针对水性漆污水使用的环保型漆雾絮凝剂产品。水性漆a剂可高效吸附、包裹漆雾、从而降低漆雾粘性；水性漆b剂将a剂吸附、包裹的漆雾颗粒连接成蓬松、结实的大絮团并浮于水面，漆渣上浮率可达90%以上。

处理与贮藏：

- 1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶。

使用水性漆雾絮凝剂AB剂产品方法：

- 1、在循环水泵吸水口处加入A剂溶液；

2、在循环水泵出水口处加入B剂溶液；

（注意：部分产品需要在涂装线循环水槽中投入片碱，使PH值达到8.5左右；再进行AB剂产品的投加）

投加量：根据现场喷洒在槽内油漆污水中的油漆（漆渣）含量，确定油漆絮凝剂的投加量；一般油漆絮凝剂AB剂的投加量按喷洒在槽内油漆量的15~20%投加（具体药品投入量根据生产线实际情况而定）。

我公司主要经营AB剂,漆雾凝聚剂,漆雾凝聚剂AB剂,AB剂厂家,AB剂生产厂家

使用水性漆雾絮凝剂AB剂产品漆渣不上浮的处理方法：

第一、循环水PH值偏低，需要添加片碱，将PH值调至8-9。

第二、用量偏低，漆渣没有更有效地进行分散，需要加大A剂的用量，使之在循环水中达到一定的浓度。

第三、开启水泵使产品与循环水充分混合，以达到理想处理效果。

水性漆雾絮凝剂 水性漆雾絮凝剂A剂 水性漆雾絮凝剂B剂 专业生产水性漆雾絮凝剂生产厂家-苏州恒信达，恒信达有专业的水性漆雾絮凝剂生产技术团队，水性漆雾絮凝剂产品质量稳定。