

环琪UPVC管 环琪UPVC化工管 环琪UPVC美标管

产品名称	环琪UPVC管 环琪UPVC化工管 环琪UPVC美标管
公司名称	惠州市金开来环保建材有限公司
价格	19.00/条
规格参数	品牌:环琪 规格:20-315mm 理化性质:耐酸碱
公司地址	广东省惠州市惠阳秋长新塘村周肖屋小组大屋一号
联系电话	0752-3299962 13556835294

产品详情

产品详细说明：

种类：	PVC硬管	公称外径：
壁厚：	2.0-23.7MM	长度：
拉伸强度：	1.0-1.6MPA	用途：

备注：63管材管件系列有：63*2.5*4000mm，63*3.0*4000mm，63*3.8*4000mm，63*4.7*4000mm；

环琪UPVC管道和普通的管道相比，具有质轻、耐酸耐碱、便于安装等诸多优点；

1.重量轻，搬运装卸便利；2.耐酸耐碱性优良

具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。3.流体阻力小 管材内壁光滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，有效地改善了管网的水力条件，减少了系统运行费用。4.机械强度大

管材具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能。5.施工简易

管道连接施工迅速容易，施工工程费低廉。6.造价低廉

价格低，而且运输、施工方便，使用寿命长，因此总体造价低廉。7.不影响水质

由溶解试验证实不影响水质，适宜大面积推广应用。

产品用途：

产品用途

自来水厂工程

农田灌溉工程

建筑工程

化学工业

产品尺寸与特性及安装步骤

尺寸对照表

产品特性

环琪管的影响因素：

首先，在产品的配制和生产过程中，尽量不使用甲醛、卤化物溶剂或芳香碳氢化合物，不使用含铅、铬、镉及其化合物的颜料和添加剂；

其次，生产所用的原料尽可能少用天然资源，尽可能利用工业废弃物，采用低能耗制造工艺和不污染环境的生产技术；

另外，使产品可循环或可回收再利用，不产生污染环境的废弃物，而且不损害人体健康。

由此看来，只要好好利用环琪UPVC管材管件，对于环境的影响是比较小的，不会污染环境和损害人体的健康。