

体检折叠电子健康体检一体机 查体用全自动体检一体机

产品名称	体检折叠电子健康体检一体机 查体用全自动体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:HW-900A 适用范围:医院体检中心.卫生院社区等
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

体检折叠电子健康体检一体机 查体用全自动体检一体机

查体机公共卫生健康自助体检一体机HW-900A

数码显示，高亮LED显示测量数据，待机显示当前日期、时间，室内环境温度

测量数据可通过RSB232标准串口工具链接电脑管理系统，测量数据上传

高速热敏打印健康体检报告，打印内容包含测量者性别、年龄、日期、时间、身高、体重、脂肪量、脂肪率、基础代谢、水分量水分率、肌肉量、肌肉率、骨骼量、骨骼率、高压、低压、心率、BMI、血氧、体温、参考标准范围、健康小贴士，还可根据个人需要设置打印内容的多少。

美国进口超声波探头测量身高，自动温差补偿，精度高

高精度压力传感器，灵敏度高，测量快速精准

超声波无接触式精密测高，安全洁净环保，分度值0.1cm或者0.5cm可调，身高测量范围60-200cm,精密压力传感器测量体重，分度值0.1kg，测量范围8-200KG。（身高传感器采用国外进口，体重传感器采用国内品牌：中航）

欧姆龙臂式血压计，正常高压：90-139MMHG，正常低压：60-89MMHG，正常脉搏：60-100次/分

身高测量范围

60-200CM,分度值0.5CM

体重测量范围

8-200KG,分度值0.1KG

血压测量范围

0-299MMHG(0-39.9KPA)

心率测量范围

40-180TIMES/MIN

体型指数BMI计算

指示偏瘦、正常、偏胖、肥胖

脂肪测量范围

5.0%—50%，分度值：0.5%

基础代谢

385KCAL—5000KCAL

水分含量

30%—70%

体温测量范围

4 -43 分度值:0.1 测量距离1-5CM

血氧测量范围

35-100% (± 2%正常状态， ± 3%运动或弱灌注，50%以下未定义)

电源电压

110V-240V 50HZ

整机净重

43KG

外形设计

流线型工艺设计，外观豪华高档

多功能健康智能体检机 健康体检一体机HW-900A一体化设计，安装维护简单。机器安装有移动轮，移动方便，并且机身可以折叠，外出体检方便携带。支持数据上传功能。自主设置数据上传服务地址，通过通讯协议数据实时上传至指定数据服务端，可以比较方便连接医院体检管理系统。