

# AKN-2280水油通用分散剂 通用性分散剂

产品名称	AKN-2280水油通用分散剂 通用性分散剂
公司名称	佛山市千佑化工有限公司
价格	65.00/公斤
规格参数	奥科诺:2280 AKN:2280
公司地址	佛山市顺德区乐从镇乐从居委会东区振华路54号 商铺2
联系电话	0757-28866805 18818741113

## 产品详情

### 润湿分散剂AKN-2280

产品性能与优点：

AKN-2280是一种高分子型分散剂，不含溶剂。主要针对无机颜料（填料）的研磨分散稳定，并能有效降低研磨料粘度，因而改进了流平性。分散剂AKN-2280通过空间位阻使颜料解絮凝，具有优异的抗絮凝效果。由于解絮凝的颜料颗粒很小，从而可获得高光泽、增进颜色强度，并且与其它树脂颜料体系具有很好的相容性。

物理性质：

外观（目测）	不挥发份	比重	色度（加）	PH值
淡黄色粘稠液体	99 ± 1%	0.98g/cm <sup>3</sup>	< 3	3.0

推荐用量：

分散剂的用量(g) = [颜料的比表面积(m<sup>2</sup>/g) ÷ 500] × 颜料的重量(g)

颜料种类	无机颜料	钛、填料
分散剂用量（100%活性含量）	0.5 - 3.0%	0.5 - 2.0%

备注：最终用量以客户试样试验为准，以上数据仅供参考

使用方法：为获最佳性能，先将AKN-2280溶于研磨基料的混合物中，然后再加入颜料进行研磨。

应用范围：

1. 工业涂料 卷材涂料 汽车涂料 防腐涂料2. 建筑涂料 木器和家具涂料

包装规格:25Kg/桶