

船用刀型闸阀

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 船用刀型闸阀 |
| 公司名称 | 柴桑区港口新家园建材店 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 九江市柴桑区新长江建材大市场 |
| 联系电话 | 15392289702 |

产品详情

船用法兰美标锻钢闸阀ANSI API，船用液动刀型闸阀，船用国标法兰锻钢闸阀

船用日标闸阀船用日标青铜/铸铁/碳钢闸阀JIS F7102 F7367 F7368 F7363 F7364 F7369 F7366
CBM1090-81

公称压力；PN5K 10K 16K

适用介质；海水，淡水，滑油和温度不高于300 的水蒸气

主要材料说明：阀体材料为锡青铜，阀杆材料为铝青铜，阀盘为锡青铜，密封PTFE.

船用日标5K10K铸钢法兰闸阀JIS F 7363C JISF7366、CBM1092-81、CB/T4027-2005(10K) DN50-DN400A

公称通径DN50-DN400

适用介质，海水，淡水，滑油，不高于300 的蒸汽。

主要零件材质说明：阀体、阀盖、阀芯材质为ZG230-450，手轮材质为HT200，阀杆为1Cr12，阀体密封圈材料为H2Cr13

日标船用法兰铸铁0.5MPa闸阀JIS F7363 CB/T4026-2005 CBM1091-81

公称通径DN50-DN600

适用介质，海水，淡水，滑油，不高于220 的蒸汽。

主要零件材质说明：阀体、阀盖、阀芯和手轮为灰铸铁，阀杆为不锈钢，阀体密封圈材料为焊不锈钢。

船用铸铁16Kgf/cm²闸阀F7369

船用日标法兰铸铁/铸钢闸阀JIS F7363 F7364 F7369 F7363C F7366

公称压力；PN5K 10K 16K 20K 30K40K

适用介质，海水，淡水，滑油，不高于300 的水蒸汽。

阀体；灰铸铁/铸钢，阀杆；锡青铜，手轮；灰铸铁公称通径DN50-DN500

船用法兰铸铁闸阀CB/T465-1966、CB/T465-1995、CBM1091-81

公称压力(MPa)：0.25, 0.4, 0.6

公称通径：DN50-DN500

适用介质：淡水、滑油、燃油

法兰连接标准：A型按照GB/T569-65,AS按照GB2501-89的闸阀

材料：本体、盖、阀芯为HT200,阀杆、方螺母QA19-2

船用法兰铸钢闸阀CB/T466-95、CBM1092-81

公称压力(MPa)：0.25, 0.4, 0.6, 1.0

材料：本体、盖、阀芯为ZG230-450,阀杆的材料为2Cr13,方螺母QA19-2

船用法兰青铜闸阀CB/T467-1995

公称压力 (MPa) ： 0.25 ， 0.4 ， 0.6

公称通径：DN40-DN500

适应介质：海水、淡水、滑油，燃油

材料：本体、盖、阀芯为ZCuSn10Zn2,阀杆的材料为2Cr13,方螺母QA19-2

船用法兰油轮闸阀 GB/T1857-80 CB/T3591-94

公称压力：1.0MPa

公称通径：DN80-DN400

型式：A AS型，B BS型

适应介质：海水、淡水、油类

材质：本体、阀盖QT400-15或铸钢 阀芯ZG230-450阀杆、螺母为CuAl9Mn2密封圈为不锈钢2Cr13、1Cr18Ni9Ti

船用内螺纹青铜闸阀CB/T3124-82

本标准产品适用于海水、淡水、空气、燃油、滑油及蒸汽250 等介质的船舶管路系统公称压力：1.6MPa

公称通径：DN15-DN50

材料：阀体、阀盖、阀板材料：铸锡青铜ZQSn10-2 CB 883-78阀杆材料：铝青铜QA19-2 YB 458-71

公称压力和试验压力按GB1048-70 其他技术条件按GB600-82

船用法兰不锈钢闸阀CB/T3955-2004

适用介质:海水，淡水，滑油，燃油。适用介质：温度不低于-165 的腐蚀性介质

型式:A型AS型

公称压力:0.25MPa、0.4MPa、0.6MPa

公称通径:DN50-DN500.

主要零件材质说明：阀体、阀盖、阀芯阀杆及紧固件材质为不锈钢，填料、垫片材质为聚四氟乙烯

船用ANSI API型美标闸阀

型式：A型，AS型

公称通径：DN15-DN1200

公称压力；PN0.25、0.4、0.6、1.0、1.6、2.5MPA、125LB、150LB、300LB

适用介质：海水，淡水，滑油，燃油，温度不高于300 的水蒸气。

主要零部件材质：阀体：铸铁/铸钢/不锈钢/铝青铜；阀杆材质为铝青铜/不锈钢；阀盘材质为铝青铜/不锈钢。

船用DIN型闸阀DIN3202-F1/F4

公称压力PN1.0-1.6，

适用介质；水、油、蒸气，

工作温度：0-80

公称通径；DN40-DN1200,

材质：阀体、阀盖、轴盖为球墨铸铁，闸门为球铁外覆EPDM，阀杆为不锈钢，螺栓、螺母为镀锌，密封圈，"O"型密封圈为NBR，止推垫、轴套为锡青铜，手轮：铸铁。