

彩砂自流平浮砂自流平 彩砂环氧树脂自流平

产品名称	彩砂自流平浮砂自流平 彩砂环氧树脂自流平
公司名称	保定市正欧装饰工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省保定市徐水区大因镇大因村（注册地址）
联系电话	15188688189 15027839660

产品详情

保定彩砂自流平 石家庄浮砂自流平 北京彩砂环氧树脂自流平

彩砂环氧树脂地坪是以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪，通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配，形成丰富多彩的装饰色彩及图案，具有装饰质感优雅，耐磨损、抗重压、耐化学腐蚀、防滑、防火、防水等优点，它不仅适用于工业地坪，也适用于商业及民用建筑地面，近年来在欧美等地十分流行，被誉为“彩砂无缝硬地毯”。

彩砂自流平 环氧彩砂地坪施工工艺

基层处理

- 基层要求；基层必须是钢筋混凝土结构。
- 基层应机器收光，达到平整。
- 混凝土地面基层处理夏季至少需要28天养护，冬季适当延长。
- 基层地下必须设防潮层。
- 施工时基层表面应保持清洁，所有污染物及化学品及时清除。
- 环氧彩砂地坪施工温度控制在大于5度，相对湿度控制在小于60%。

彩砂自流平 环氧彩砂地坪施工方法

(1)技术人员在进入现场前，须含水率测试仪确定地面含水率，达到8%以下的施工标准后，方可以进行以下程序；

(2)????????????????????

(3)????????????????????

(4)??

(5)????????????????????

???

a.??

b.??

c.??

d.??2.5mm????????????
????????????????????????????????????