

安阳可开小门高效工厂车间提升门供应

产品名称	安阳可开小门高效工厂车间提升门供应
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

安阳可开小门高效工厂车间提升门供应

【品牌】沃太VOTAL

【产品别称】厂房提升门，工业滑升门，大型仓库提升门。

【适用场地】大型仓库、新厂房大门、工厂车间外部大门等。

沃太提供一年质量保险服务，如果一年内出现任何非人为质量问题，免费维修，免费更换零件，并且享受终生维修政策。

沃太品牌提升门参数：

- 1.提升门门体：采用双层优质热镀锌钢板与进口聚氨酯发泡材质填充，形成一体结构，镀锌钢板厚度达到0.4-0.5mm，门板整体厚度40-50mm不等。可根据门的大小及需求灵活选择，门板内部没有钢制加强背板。
- 2.保温能力：保温系数 $k \leq 0.5W/m^2$ ，热阻系数 $R=11.70、13.1、14.96$ ，发泡密度38KG-42KG门板之间有聚酯密封缓冲胶条，适应温度-20 至+80 。
- 3.门体密封：底部U型原生胶密封通过优质铝型材和门体完美结合，两侧加装乙烯树脂耐磨密封橡胶条，保证门体整体密封性能。
- 4.门中小门：优质高强度氧化铝，暗式整体铰链保证门体的美观与长久不变形，四周有进口密封毛条，密封、防摩擦、降低噪音，门体宽度750mm-900mm，门体高度1800mm-2100mm，可配有双面把手及闭门器

- 5.抗风性：通过门板内部加强处理，配合其他加强配件，我们工业门可以承受12级大风的要求。
- 6.防盗性：我们提供专用的门插销和门锁，可以从内部锁定，配合坚固的门体，有效防撬防盗。

沃太工业提升门有什么优势和特点？

- 1.使用寿命：沃太保证3.5万次的使用寿命，使用年限10年以上。
- 2.运行原理：门板连接成为一体，通过两边滚轮的带动+扭簧平衡力度，在轨道下上或者转弯滑翔而上升。
- 3.安装占用：滑升门安装所占的空间，需要根据现场实际的空间尺寸来决定，从而选择什么样的滑升方式。
- 4.滑升方式：垂直提升、90度转弯提升、提高提升、低位提升。
- 5.美观性能：标准白色门板，可定制其他颜色，与建筑物颜色搭配（红、灰、黄用的比较广泛）。

根据门的提升方式，开门尺寸的特殊结构元素被安装在门页上：

可承担从50到100万的开关周期,以及两钢索有七倍安全范围。用于门扇平衡的扭力机制可以借助“快速修理”系统安装，这是沃太快速门的一项独特发展，它可以很大程度的加快装配时间。