

舟山保温隔热强的垂直提升门制作

产品名称	舟山保温隔热强的垂直提升门制作
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

舟山保温隔热强的垂直提升门制作

品牌：沃太VOTAL

主营产品：工业提升门，大型提升门，快速卷帘门，不锈钢提升门

现在工业厂房普遍都使用快速提升门，提升门不仅可以抗风、防盗还具有保温性能，运行速度也比普通的卷帘门要快很多，用做厂房大门或者是物流出口的门都非常适合。

适用性：根据建筑设计，提升门垂直向上开启，平挂在门洞上方墙内侧，不占用室内任何空间；充分发挥垂直上升，不占用门洞两侧的优势，很大程度释放门洞空间；

外观：双层镀锌钢板加之聚氨酯层，表面压纹设计可使门板经久不变，易清洗，美观大方，滑升企业形象；

保温隔热性能：双层钢板降低热能损耗，内夹高密度聚氨酯48kg/m³保温层，保温隔热效果非常好；

噪音隔离：低噪音开启，镀锌滑轮座配有可调滚珠轴承及耐磨胶轮，确保门静音启闭。

密封：底部U型乙烯树脂密封条，防冻、防潮和防水渗入，侧边、顶部带槽密封条密封，门板连接处以凹凸槽及热隔断管或密封。

提升门性能特点：

- 1.动力系统：IP55制动电机，0.55Kw/0.75KW,调高反射延时的自动和手动循环系统，温敏断电器电机保护，电机使用新一代减速齿轮对（高效、低噪音）
- 2.门板材质：提升门内部采用聚氨酯发泡高分子材料填充，保证门体总量减轻的同时，达到门体高刚度。
- 3.提升方式：多达11种不同提升方式，适用于不同场合。
- 4.观察小窗：门板上可以安装多个观察小窗，便于加强室内采光和观察外部情况。
- 5.水密性：30 Pa。
- 6.安全特性：扭簧平衡装置，循环寿命2.5万次，可选更高；扭簧防断裂装置；钢丝绳防断装置。
- 7.轨道和滑轮：2mm厚的镀锌轨道，2mm或者2.5mm厚镀锌滚轮支架，耐磨尼龙滚轮。