

# 施耐德20KVA高频机SP20KL-33泰山系列

产品名称	施耐德20KVA高频机SP20KL-33泰山系列
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:SP20KL-33 产地:美国
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

## 产品详情

SP20KL-33

### 系统保护

频率和电压调整可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。经安全机构的认证产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。可复位线路开关不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。输入功率因数校正通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用最少冷启动能力当市电停止时提供临时的电池供电电源调节保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。兼容发电机使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

### 可服务性

有声报警提供改变市电和UPS电源条件的通知断开电池通知当电池不能提供后备电力时警告可预测的故障通知提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换自动自检定期自检电池，确保及早检测出需要更换

的电池。用户可更换电池能够简单升级和更换电池

## 营销特色

领导者的完全设备兼容性和可靠性可以使您高枕无忧提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS，并且确信它们能够符合或超过业界最为严格的标准。通过容易、方便的远程访问能力来节省时间。通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute网络关机软件，可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.由APC公司首创的智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来最大限度地提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。

## 可用性

温度补偿电池充电根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命智能电池管理通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。可扩展的运行时间需要时允许快速增加更多的运行时间经UPS 关机后自动重启负载一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。自动内部旁路在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。热插拔电池在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

## 适应性

即插即用外部电池向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电闪存可升级固件使用FTP 远程安装固件的修订版。架式/塔式 转换当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资

## 易管理性

Network manageable通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.SmartSlot 插槽利用管理卡定制 UPS 性能兼容英飞管理器以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。LED

状态指示灯借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。串口连接通过串口对UPS进行管理

SP20KL33

SP20KL-33技术参数

输出

输出功率容量18.0 K瓦数 / 20.0 kVA最大可配置功率(瓦)18.0 K瓦数 / 20.0 kVA额定输出电压208V 3PH

输入

额定输入电压208V 3PH

物理参数

高826mm ， 82.6cm宽250mm ， 25.0cm深570mm ， 57.0cm净重40.0kg毛重45.0kg装运高度1071mm ，  
107.1cm装运宽度370mm , 37.0cm装运深度690mm , 69.0cm