

沧州三菱PLC控制器模块

产品名称	沧州三菱PLC控制器模块
公司名称	天津市天力乔自动化设备科技股份有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	品牌:日本三菱 型号:FX3U-80MR 产地:日本
公司地址	天津市红桥区光荣道宝能创业中心B座805
联系电话	86-022-83693808 15022482238

产品详情

FX3U系列PLC产品详细介绍

FX3U系列是三菱电机第三代微型可编程控制器，它在许多方面进行了增强。

沧州三菱PLC控制器模块

一、FX3U系列PLC相对以前的PLC，其基本功能得到了大幅度的提升。1．CPU处理速度达到了0.065us/基本指令。2．内置了高达64K步的大容量RAM存储器。3．通过CC-Link网络的扩展可以实现最多达384点的控制。4．大幅增加了内部软元件的数量。

规格概要

电源输入输出 规格要求

电源规格：AC电源型：AC100V~240V DC电源型：DC24V

耗电量*1： AC电源型：30VA(16M)，40VA(32M)，50VA(48M)，60VA(64M)，70VA(80M)100VA(128M)

DC电源型：25W(32M)，30W(48M)，35W(64M)，40W(80M)

冲击电流：AC电源型：最大30A 5ms以下/AC100V，最大45A 5ms以下/AC200V

DC电源型：最大25A 1s以下/DC24V 最大22A 0.3S以下/DC12V

24V供电电源：AC电源型：400MA以下(16M,32M)600mA以下(48M，64M，80M，128M)

输入规格：DC24V 7mA/5mA无电压触点、或者NPN开集电极晶体管输入

沧州三菱PLC控制器模块

[继电器输出规格] .输出点数：40点 .输出连接形状：可拆卸式端子排(M3螺栓) .

输出形式：继电器 .

外部电源：DC30V以下，AC240V以下(与CE、UL、cUL标准不对应时为AC250V以下) .

最大电阻负载：2A/1点 每个共集电极电阻负载的合计负载电流请不要超过以下的值：

----输出1点共集电极：2A ----输出4点共集电极：8A ----输出8点共集电极：8A .

最大感应负载：80VA .最小负载：DC5V 2mA .响应时间：OFF->ON、ON->OFF 约10ms .

电路绝缘：机械绝缘 .动作显示：继电器线圈通电时LED亮灯 .FX3U-80MR/ES-A输出连接图

沧州三菱PLC控制器模块

[电源规格] .电源电压：AC100~240V .电压允许范围：AC85~264V .定格频率：50/60Hz .

瞬间断电范围：在10ms以内发生瞬间停电时，将不会影响本体运行。 .电源保险丝:AC250V 3.15A .

冲击电流：最大30A(5ms以下/AC100V)、最大65A(5ms以下/AC200V) .电量消耗：50W .

DC24V供给电源：600mA以下 .DC5V内置电源：500mA以下