

# 广东ab剂水处理剂厂家

产品名称	广东ab剂水处理剂厂家
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:广东ab剂 产地:江苏 使用效果:稳定
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

广东ab剂水处理剂厂家 广东ab剂生产厂家-苏州恒信达，恒信达是一家值得客户信赖放心的生产厂家，凭借其产品的质量和专业的技术服务与客户建立了良好的合作关系

AB剂又称漆雾凝聚剂、油漆絮凝剂。一般我们常把漆雾凝聚剂分为A剂、B剂。A剂可降低漆雾的粘性。B剂可凝聚漆渣并上浮。在喷漆污水处理工艺流程中，漆雾凝聚剂AB剂用在油性漆和水性漆污水处理，可在家具厂、五金厂、汽车零部件、机械制造厂等污水处理使用。

漆雾凝聚剂A剂可降低油漆粘性，为有机水处理絮凝剂，适合于喷漆房循环水系统中添加，以凝聚降低漆渣粘性。同时漆雾凝聚剂A剂可以将水中油漆凝聚，维护循环水水质，使循环水不易发臭，同时可降低COD含量及废水处理成本。

漆雾凝聚剂B剂主要用在各种水帘、水旋喷漆室涂装生产线的循环水池中，漆雾在循环水中带有一定量的负电性，与a剂接触后，电荷转移后粘性降低，形成不稳定的细小颗粒。加入漆雾凝聚剂B剂后将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣悬浮。由于漆雾凝聚剂B剂为长链网状高分子结构，可将漆渣形成较大颗粒而上浮，与水分离。

使用方法：

- 1、一般情况下按每吨水约2-5公斤比例添加；
- 2、在循环水池吸水口处加入A剂；
- 3、循环混合后在出水口处加入B剂；
- 4、漆渣凝聚悬浮在水面上用过滤网打捞处理。

5、具体添加量需要根据现场情况，反复试验。

作用原理：漆雾凝聚剂A剂包裹水中的漆雾，中和漆雾电荷，使漆雾粘性降低，形成细微的颗粒状。漆雾凝聚剂B剂把漆渣凝聚悬浮，使循环水干净。使用漆雾凝聚剂可延长循环水使用周期，降低用水成本。

包装与存放：

- 1、25公斤/桶。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

广东ab剂水处理剂厂家 广东ab剂生产厂家-苏州恒信达理论上计算AB剂投加量

漆雾凝聚剂AB剂投加量、也就是加多少，直接影响着现场使用效果。如何从理论上去计算AB剂的加药量呢？AB剂加药量与漆料特性、系统设计、落在循环水中的油漆量，与落漆量直接相关。

1、添加量计算基准：

A剂：落漆量（落到水中的油漆量）=1:10 ~ 15

B剂：A剂=1:1

2、举例说明：

假设喷漆量：100公斤/天 附着率：60% 添加量如下：落漆量=100（1 - 60%）=40公斤/天

A剂：40公斤/天 × 1/10（或1/15）=4 ~ 2.6公斤/天 B剂：40公斤/天 × 1/10（或1/15）=4 ~ 2.6公斤/天

初期因系统与管路中有漆附着，加药量会较高，但随着内部逐渐被清除干净而逐渐降低染后逐一稳定。

广东ab剂水处理剂厂家 广东ab剂生产厂家-苏州恒信达，恒信达是一家值得客户信赖放心的生产厂家，凭借其产品的质量和专业的技术服务与客户建立了良好的合作关系。