

防撞护栏支架 河道景观护栏支架 桥梁防撞护栏支架 质量放心

产品名称	防撞护栏支架 河道景观护栏支架 桥梁防撞护栏支架 质量放心
公司名称	泊头市中鸣机械制造有限公司
价格	36.00/件
规格参数	品牌:中鸣机械 产地:河北 材质:铁、铸铁、不锈钢
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇王家八里庄（注册地址）
联系电话	13393276601

产品详情

桥梁护栏的制造工艺

桥梁护栏是指设置在桥梁上的护栏。它的功能主要是为了防止车辆越桥外，是一种美观又安全的桥梁建筑，那么桥梁护栏制造工艺有哪些注意事项呢，下面就带大家详细了解一下。

- 1、**基材浇注**：立柱、横梁、栏片和柱帽的浇注成型，基材配合比由试验室试验确定。制备立柱、横梁、栏片和柱帽的基材同时使用粗细骨料。基材搅拌应采用强制式搅拌机，材料计量误差应按TB10210的规定执行。搅拌时间应符合所用搅拌机的规定，已保证搅拌均匀。
- 2、**立柱、上下横梁、栏片和柱帽模具**应有足够的强度、刚度和稳定性。模具的长度、宽度和高度尺寸偏差为 $\pm 2\text{mm}$ 。在浇注成型前应将模具清擦干净，并在其内壁涂上一层脱模剂。
- 3、**钢筋焊接与图层**：钢筋加工的形状、尺寸应符合设计规范。钢筋的表面应洁净、无损伤，油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状和片状老锈不得使用。钢筋应平直，无局部弯曲。钢筋焊接骨架的所有钢筋相交点必须焊接。钢筋下料长度和间距偏差不应大于 $\pm 5\text{mm}$ 。