

# DF系列穿流带式干燥机 登峰

产品名称	DF系列穿流带式干燥机 登峰
公司名称	杭州富阳市新城干燥设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:登峰 适用物料:多种可用 结构形式:多级式
公司地址	中国 浙江 富阳市 浙江富阳市新登镇新城街153号
联系电话	86 0571 63250198 13706817898

## 产品详情

品牌	登峰	适用物料	多种可用
结构形式	多级式	应用领域	农业、医药

df系列

穿流带式干燥机

一、用途与特点：df型系列穿流带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对于脱水蔬菜、中药饮片等类含水率高而物料温度不允许高的物料尤为合适。

二、技术参数：

型号	df-1.2-8	df-1.2-10	df-1.6-8	df-1.6-10	df-2-8
单位数	4	5	4	5	4
带宽 (m)	1.2	1.6	2		
干燥断长 (m)	8	10	8	10	8
辅料厚 (mm)	10-80				
使用温度 ( )	50-140				
蒸气压力 (mpa)	0.2-0.8				
蒸气耗量 (kg/h)	120-200	140-240	150-280	160-320	170-360
干燥强度(kg水/h)	60-100	70-120	75-140	80-160	85-180
风机数量	5	6	5	6	5
风机总功率(kw)	9.9	12.1	9.9	12.1	18.2
设备总功率(kw)	11.4	13.6	11.4	13.6	19.7
外形尺寸	长(m)	10	12	10.05	12.05
	宽(m)	1.5	1.5	1.91	1.91

	高(m)	3.15	3.15	3.15	3.15	3.65
总量		5950	7160	6550	7600	7400

产品图片

示意图