

优质高温沥青 博亿高温 天津高温沥青

产品名称	优质高温沥青 博亿高温 天津高温沥青
公司名称	安阳博亿高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇工业园区
联系电话	13837289686 13837289686

产品详情

沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。煤沥青的应用：煤沥青没有确定的熔点，只有从固态转化为过渡态的温度范围，通常用软化点代表。根据软化点的高低，高温沥青价格，煤焦油沥青分为低温沥青(软沥青)、中温沥青(普通沥青)、高温沥青(软沥青)。因其软化点和物化性质不同，用途各异。 沥青的应用大大提升了我们建设建筑的整体质量，也对我们道路加工提升了质量。

沥青技术指标：软化点。沥青试样在规定尺寸的金属环内，上置规定尺寸和质量的金属钢球，优质高温沥青，放于水或甘油中，以规定的速度加热，高温沥青厂家，至钢球下沉达规定距离时的温度，以 表示。粘度。沥青试样在规定条件下流动时形成的抵抗力或内部阻力的度量，也称粘滞度。储存沥青的沥青罐或贮油池中的温度不宜低于130摄氏度，并不高于180摄氏度，在冬季停止施工期间，沥青可在低温状况下存放，经较长时间存放的沥青在使用前应抽样检查，不符合质量要求的不得使用。

煤沥青在常温下是体积密度为1.25 ~ 1.35g/cm³的黑色固体，加热到一定温度即呈软化状态，根据软化点的不同，分为四种沥青。低温沥青(软沥青)，环球法软化点为35 ~ 75 。中温沥青，环球法软化点为75 ~ 95 。高温沥青(硬沥青)，天津高温沥青，环球法软化点为95 ~ 120 ；此外，根据用户要求，可生产软化点为120 ~ 250 特高温沥青。沥青作业应配戴口罩、手套、工作服等防护用品，防止沥青中毒。沥青池四周应设1.5米的围岸或安全防护栏，防止人畜跌落误伤。

优质高温沥青-博亿高温(在线咨询)-天津高温沥青由安阳博亿高温材料有限公司提供。安阳博亿高温材料有限公司(www.aybycl.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.bygwcl.com)还是从事工业硅，金属硅厂家，金属硅生产厂家的厂家，

欢迎来电咨询。