

# 通风管道加工厂 风之范 宣城通风管道

产品名称	通风管道加工厂 风之范 宣城通风管道
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

## 产品详情

要想法克服进气短流问题。

所谓进气短流，系指由进气口进入厂房内的新鲜空气，在未进入作业区范围之前，就已经被加热而上升至天窗排气口排出室外的现象。显而易见，这样的进气，没有起到提高作业区空气质量和改善作业区热环境的作用。因此，为提高厂房自然通风效果，应尽量避免这种进气短流的现象。

前面所述的高侧窗进气，即会造成进气短流现象。除了上述特殊情况之下不得已而为之的原因之外，一般情况下是应该尽量避免的。因为花费较多的投资，设置大面积的高侧窗，而又发挥不了应有的作用是得不偿失的。这也就是说：通常设置在厂房吊车轨面以上的高侧窗，没有必要设计为开启窗，采用造价低廉的固定式采光带即可。但是考虑到吊车检修时操作人员的换气需要，尚须每隔一定距离在该采光带上设置一个换气口。当然，在某种情况下，为节省投资起见，有时自然通风设计将高侧窗作为排气口考虑，此种情况下当然需做成开启式窗。但为了避免因风压作用大于热压作用时出现倒灌现象，而扰乱了厂房的自然通风组织、恶化了室内环境，因此当设计采用高侧窗作为排气口时，必须像避风天窗一样，设置挡风板装置。造成厂房进气短流现象的因素有多种，因此在进行自然通风设计中，应仔细分析、对症下药、采取有效措施，尽量避免出现这种现象。比如当厂房内的热源布置靠近厂房外墙侧时，进气必然出现短流现象，此种情况下好的解决办法是改变厂房布置，但有时较为难办，通风管道加工厂，只有采取在热源间断部位多开窗、开大窗，某种情况下，即使较高位置也应开窗，以弥补进气短流所造成的损失。

通风管道常见的材质。

我国经济已经进入到了高速发展的时候，人们对于生活品质的要求也是进一步提高，随着建筑业的快速发展现在高层建筑也是越来越多，大楼内部的结构也越来越复杂，消防通风管道，面积也是越来越大，在这样情况下，很多大楼都运用了通风系统进行内部环境有效的换风，增加空气的新鲜度，保护里面工作者的身体健康，通风管道的建筑物上的运用更加体现了建筑物本身的更加人性化，也使得通风管道这

个行业更大的发展空间。

常见的通风管道有哪些呢？相信这也是广大消费者关心的问题。镀锌钢板风管：市场上使用多的一种，历史的通风管道，使用镀锌薄钢板加工制作而成，适合湿度小的一般性空气的输送，无保温和消声功能，制作安装周期长。同时良好的防火性能也是镀锌风管在工程中应用广泛的原因之一。镀锌风管安装简单，现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的净化通风工程。产品多用于、写字楼、地铁站、现代化工厂的消防排烟、空调通风、排尘通风等。

安装技术措施：

(1) 风管在安装时，先根据风管设计标高，安装好支吊架，按顺序依次进行排列、编号吊装时，应做好安全措施，防止碰撞造成损坏。风管安装应按设备位置及三通、弯管等的位置，先设备连接管后干管顺序进行；竖风管一般由下至上安装。

(2) 按风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上；双吊杆可以按托板螺栓孔间距或风管的中心线对称安装，吊架间距 4m，当风管较长时，需要安装一排吊架，可先把两端的位置确定好，卫生间通风管道，然后以两端的确定好支架为基准，用拉线找出中间支架的位置进行安装。还应在适当位置增设固定支、吊架防止摆动。（暖通南社）

(3) 风管的加固：

a、在下列情况下应采取加固措施：

a.1螺旋风管直径大于等于800mm，宣城通风管道，且其中管段长度大于1250mm或总表面积大于4m<sup>2</sup>均应采取加固措施。

b、风管的加固应符合下列规定：

b.1风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢（内、外加固）、扁钢、加固筋和管内支撑等形式，如图：

b.2楞筋或楞线的加固，排列应规则，间隔应均匀，板面不应有明显的变形；

b.3角钢、加固筋的加固，应排列整齐、均匀对称，其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔应均匀，不应大于220mm；两相交处应连接成一体；

b.4管内支撑与风管的固定应牢固，各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀，不应大于950mm；

b.5中压和高压系统风管的管段，其长度大于1250mm时，还应有加固框补强。高压系统的金属风管的单咬口缝还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。

(3) 与设备连接的风管应采用与设备接口相应的连接方式和设备相连，采用相应的吊架证风管重量不承受在除尘机组上。

(4) 每节风管连接立边应对齐，密封条位置应正确，密封环螺丝拧紧应保证整个圆周都均匀紧密。

通风管道加工厂-风之范(在线咨询)-宣城通风管道由安徽风之范通风设备有限公司提供。“风管,螺旋风

管,铁皮风管,通风设备”就选安徽风之范通风设备有限公司(www.ahzf.com),公司位于:合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂,多年来,风之范坚持为客户提供好的服务,联系人:张经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。风之范期待成为您的长期合作伙伴!