

烟台改良土拌合站 祥坤重工 改良土拌合站多少钱

产品名称	烟台改良土拌合站 祥坤重工 改良土拌合站多少钱
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

产品详情

稳定土拌和机主要可以分为后置式以及中置式两种，具体的特性如下：

1.后置式稳定土拌和机

就其总体结构而言，有结构简单、使用维修方便，易于生产装配等特点，改良土拌合站质量好，我国得到了广泛应用，但正是由于这种结构，使它也存在着某些不足，主要表现在以下几个方面：

（1）纵向工作稳定性较差，特别是工作在土质较硬、含石料较多的拌和作业中，容易发生转子跳动、牵引机头失稳等现象，引起驱动桥荷的不均衡变化；

（2）功能单一，除进行一般的灰土拌和作业外，200013多数机型难以具备真正意义上的破碎、铣刨功能。即使可以用于铣刨作业，也需花费一定的时间，更换专用的铣刨转子。在目前，发动机功率偏小的情况下，铣刨深度和质量也难以满足施工要求；

（3）工作效率较低。后置式拌和转子和机器行走均采用液压传动方式，整机的传动效率机械式传动减少20%，发动机功率偏小，在拌和较硬土质材料时，难以选择交大的转子速度和工作行走速度，改良土拌合站产量，从而影响了生产效率。

2.中置式稳定土拌和机

它克服了后置式拌和机存在的缺点和不足，具有纵向稳定性好、拌和质量、工作面平整等特点。既可进行土壤拌和，又能进行旧路破碎、再生等作业。

（1）纵向工作稳定性好。根据机器的总体结构、合理地将拌和转子布置在机器中部，把整机的重量合理作用到拌和转子上，提高了工作稳定性；

(2) 传动效率高。采用机械传动方式：发动机—离合器—变速箱—齿轮差速分动桥—传动链条等，把强大的动力传递到工作转子上，使整机的传动效率提高近20%，即从全液压传动效率的60%~65%提高到80%~85%；工作转子和行走系统间通过电液控制方式联接，实现功率自动分配，充分发挥发动机的有效功率。

改良土拌合站作为生产稳定土机器的设备集合点，包括了水泥罐、计量输设备和搅拌设备等。近年来，随着各地如高速公路、机场、高铁等基础建设项目的不断推进，稳定土拌合站正在不断的大显身手。但是稳定土拌合站毕竟是个技术活，安装得当才能运转正常，如果安装不当，对后期使用以和使用寿命和安全生产等都会产生影响。

对于专业安装人员来说，稳定土拌合站的安装并不复杂，只要按照一定的步骤，认真操作，就可以了。

稳定土拌和站配料机组要常常坚持各配料机中骨料标准的共同。关于装备破拱设备的配料机，改良土拌合站多少钱，其内的栅门还具有安全维护效果，烟台改良土拌合站，不得恣意撤除。在不启动其它电机的情况下，可独自启动水泵电机进行场地或设备的清洗。因而，在替换骨料标准和调整料门开度时，都必需从头校准相应于该配料机的标定系数。

稳定土拌合站公用的粉料大口斜锥、大口螺旋给料机防止以往叶轮给料机受潮易堵塞景象。

烟台改良土拌合站-祥坤重工-改良土拌合站多少钱由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司(www.xiangkunjixie.com)在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，祥坤机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司(www.huajianjixie.com)还是从事800型稳定土拌合站厂家，稳定土拌合站设备价格，水泥稳定土拌合站厂家的厂家，欢迎来电咨询。