

油封密封圈 油封密封圈生产厂家 第二橡胶厂

产品名称	油封密封圈 油封密封圈生产厂家 第二橡胶厂
公司名称	莒县第二橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	13606331706 13606331706

产品详情

密封圈的主要表现除了密封环材料的一般要求外，密封环还必须遵守以下条件：

- (1) 灵活而有弹性;
- (2) 适当的机械强度，包括膨胀强度，伸长率和撕裂强度。
- (3) 性能稳定，不易在介质中膨胀，油封密封圈规格表，热收缩率低（焦耳效应）。
- (4) 易于加工和成型，油封密封圈规格，并且可以保持准确的尺寸。
- (5) 不要腐蚀接触表面，不要污染介质。

满足上述要求的合适和常用的材料是橡胶，因此密封环大多由橡胶材料制成。橡胶种类很多，并且有新的橡胶种类。在设计和选择时，有必要了解各种橡胶的特性并作出合理的选择。

密封圈的老化，速度快不快，这个问题至关重要，现在很多高压锅都会使用这种材料，如果没有这种零件的存在，高压锅就无法密封，也就达不到高压的效果，所以说现在这种零件的市场需求量越来越高，如今几乎家家户户都会使用高压锅，很多消费者在使用高压锅的时候就会发现，油封密封圈生产厂家，高压锅中的密封圈每过几年就会老化，所以现在很多厂家在采购这种零件的时候也在了解，这种零件的老化速度快不快。

硅胶密封圈它具有十分好的抗拉力的性能，油封密封圈，能够在非常强大的拉力下面做到不断裂，不变形的效果。

硅胶密封圈它相比较于其同类型的产品而言，它能够在长时间的使用下，颜色不会有任何的改变，不会发黄，也不会褪色。

硅胶密封圈具有十分良好的耐电晕性、电弧性以及耐高温和低温性，此外，硅胶密封圈还具有很好地耐老化性。非常的符合国家的标准。

油封密封圈-油封密封圈生产厂家-

第二橡胶厂(诚信商家)由莒县第二橡胶厂提供。莒县第二橡胶厂(www.tz1288.com)是山东日照,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在第二橡胶厂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创第二橡胶厂更加美好的未来。