

# 不干胶印刷厂家 亿华嘉美纸印刷 北京不干胶印刷

产品名称	不干胶印刷厂家 亿华嘉美纸印刷 北京不干胶印刷
公司名称	北京亿华嘉美纸制品销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区百子湾路28号2幢536室
联系电话	13072029280

## 产品详情

### 圆压平型印刷机压印中瞬间的接触面较小

圆压平型印刷机压印中瞬间的接触面较小，压力较大又容易均匀，这又有利于实现版面墨层的均匀转移。但由于铝箔不干胶纸质地韧又硬，所以，印版底托的平整度如何，对产品印刷墨色的影响是比较敏感的，若采用传统的生产工艺，如以胶合板充作印版底托的话，由于该种底托坚实性差，不干胶印刷多少钱，不耐压，且平整度不好，容易产生压力不均、着色不饱满，以及使印品墨色出现发花等工艺弊病。所以，印刷铝箔不干胶纸产品，应选用金属性版托，如磁性版台、铝板底座作为印版的底托，金属性的版托平整度较好，不干胶印刷公司，抗压强度也高，印刷压力充足又均匀，可以使印品版面墨色饱满，附着牢固，有效避免印刷不良故障的发生。卷筒纸不干胶印刷时，纸张的走向与一般印刷方法不同，它是以轴向跳格移动实现套印的，即在印版滚筒上同时装上几套印版，当不干胶在压印平台上每跳移一次，印版滚筒水平方向作往复旋转一次，就可实现印刷一个颜色。那么，印刷几个颜色的叠印、套印版面的标签，不干胶纸就必须在平台上移动相应的次数，才能完成全部版面的套印。这种机器结构的设计，简化了设备的构造，缩小了机器的体积，但是，不干胶印刷厂家，由于印刷行程较短，印品不易干燥，不利于完成大面积的湿压湿叠印，而只适合于小面积叠印或套印。而圆压平或圆压圆结构的凸版自动印刷机，则以印刷压力大，墨色饱满而均匀，较适合于印刷大版面的不干胶产品，其印刷质量和工艺效果之好，是平压平结构的多色不干胶印刷机所无法达到的。

双向标签同在不干胶粘合剂上印刷图文而形成的

双向标签同在不干胶粘合剂上印刷图文而形成的双面标签不同，它是指在透明薄膜上进行多次印刷，使其外观为双面标签。反向标签是双向标签的特例，即在薄膜上印刷反向图文后，只印上白墨或复合上白纸后就不再印刷第二层正向图文了。由于其自身印刷的特殊性，使其具有一定的防伪效果。无论是瓦楞纸箱的制造，还是复合薄膜的加工，包装盒的封口，不干胶的制作，商标的粘贴，都离不开粘贴技术。显然可以利用胶粘技术达到一定的防伪效果。

涂底层 其同表面涂层一样，只不过是涂布在面材的背面，涂底层的主要目的是：

(1) 保护面材，防止粘合剂渗透；(2) 增加面料的不透光性；  
(3) 增加粘合剂同面材间的粘结力；(4) 防止塑料面材中的增塑剂渗透到粘合剂中，影响其粘合剂性能，北京不干胶印刷，导致标签的粘结力降低，标签脱落。粘合剂 粘合剂是标签材料和粘结基材之间的媒介，起连结作用。按其特性可以分为性和可移除性两种。它有多种配方，适合不同的面材和不同的场合。粘合剂是不干胶材料技术中的成分，是标签应用技术的关键。

不干胶印刷厂家-亿华嘉美纸印刷-北京不干胶印刷由北京亿华嘉美纸制品销售有限公司提供。北京亿华嘉美纸制品销售有限公司 ( [www.bjyhjm.cn](http://www.bjyhjm.cn) ) 实力雄厚，信誉可靠，在北京 朝阳区 的印刷品，出版物等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亿华嘉美和您携手步入辉煌，共创美好未来！