

MMB井下防水密闭门 mmb防水密闭门经久耐用

产品名称	MMB井下防水密闭门 mmb防水密闭门经久耐用
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MMB1.4 1.8 名称:防水密闭门 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

防水密闭门主要尺寸：防水密闭门的型号是MMB加门的尺寸组成，其中国标的型号是MMB1.4*1.8，MMB1.6*1.8，MMB1.8*2.0，MMB2.1*2.0；门的尺寸是指门的净宽和净高，这个是广大客户一定要注意的，在国标的型号中以MMB1.4*1.8为例，1.4*1.8是能通过的大尺寸并不包含门框和预埋件，所以客户在订购时一定要选好尺寸。井下防水密闭门产品参数1、大气压力：80kPa～110kPa；2、环境温度：-30～40；3、平均相对湿度 95%（25）；4、具有甲烷、煤尘性混合物的煤矿井下；5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；6、水压：0～3.5MPa。井下防水密闭门门体采用角钢与10mm厚钢板焊接而成，厚钢板为加强筋以井字形排列在门体上井下防水密闭门是安装在煤矿井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，设置容易关闭，且既能防水又能防火的密闭门。

井下防水密闭门采用工字钢制造而成，门体采用角钢与10mm厚钢板焊接而成，厚钢板为加强筋以井字形排列在门体上，这种设计大大加强了抗水压的能力，密闭门在施工过程中其他人员严禁靠近操作人员，以防工具、物料掉落砸伤人员。防水密闭门又叫矿用防水门·矿用密闭门，是煤矿井下水泵房变电室的产品之一，主要的用途就是防止水突然进入，是井下主要的安全设备，我们在生产时严格按照标准图号B85-373执行，保证了产品的质量。防水密闭门主要结构：防水密闭门主要的组成部分有：门框，预埋件，门体，拉紧装置。其中门框是由槽钢，工字钢组成；预埋件是槽钢做成，防水密闭门的预埋件可以直接焊接在门框上也可以做成分体的用螺栓连接，在订购时可以根据巷道实际情况选购；门体是由面板和井板组合而成；拉紧装置是由螺杆和楔形滑块组成。