

皮带走廊圆弧板 胜博兴业 圆弧板

产品名称	皮带走廊圆弧板 胜博兴业 圆弧板
公司名称	天津胜博兴业建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海开发区
联系电话	18222249199 18222249199

产品详情

印花彩涂板作为装饰板材来使用，不仅要求其具备良好的使用性能，而且它的使用参数也是我们需要对其进行考察的，一款质量合格的板材它的参数也一定是符合使用标准的，否则将会存在一定的使用安全隐患，关于板材的参数知识还有很多的朋友不够了解，为了大家能更好的去辨别，下面给大家介绍一下板材的标准参数。

1、印花彩涂板宽度<950mm1150mm，长度16000mm可根据设计要求及运输安装条件确定。

2、厚度：50mm、75mm、100mm。

构造：

(1) 上下表面：采用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。根据客户的具体要求，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢板。钢板先经成型机轧制成型后在与岩棉工厂复合。

(2) 芯材：采用密度为120kg/m；岩棉块交错铺设，其纤维走向垂直于彩涂板的上、下表面，并紧密相接充实了彩涂板的整个纵横面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体，圆弧板，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生很强的粘着力，从而使印花彩涂板具有很好的刚度。充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的功效。

常用颜色：RAL9006 白银灰

常用材料：钛锌/太古铜/铝锰镁

铝合金（铝镁锰板）波纹板（波浪板）

铝合金板墙面系统

适用于各种建筑物外墙，别具一格的建筑曲线美感，将通风，防水，保温，隔音等建筑功能融为一体。

铝合金板墙面系统

1，HX-311型圆弧板，底板加强支撑

2，附属支撑

3，底板

4，波纹板附属支撑

5，隔离片（Decoupling）

6，皮带走廊圆弧板，吸音棉

7，保温棉

8，波纹板（18 / 76）

9，紧固件

可按需方工程要求定长生产，搭接安装，YX10-32-864型圆弧板，不仅能大量减少建筑物的基础工程和结构费用，且能多次拆装，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛应用。

780型横装波纹板 深灰色 0.426mm

波纹板常用型号和厚度介绍：

波峰高度：8mm 18mm 32mm

常用宽度：988mm 836mm 825mm 882mm

常用厚度：0.7~1.2mm

皮帶走廊圆弧板-胜博兴业(在线咨询)-圆弧板由天津胜博兴业建材科技有限公司提供。天津胜博兴业建材科技有限公司（www.tjsenbo.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！