

# 煤矿防水密闭门 井下防水防火门门放心省心

产品名称	煤矿防水密闭门 井下防水防火门门放心省心
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MMB 名称:防水密闭门 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

MMB防水密闭门,井下防水防火门门体采用钢制结构,密闭门体纵横双向附加加强筋,密闭门框通过筋钩与混凝土墙体连接。曾井字形的设计,让密闭门更加经久耐用;本密闭门是煤矿井下主排水泵房和主变电所通往井底车场的内所需的一种即能防水又能防火密闭门,以防止矿井下突发水大量煤矿防水密闭门与MMB防火密闭门用于井下主排水泵房使用目的是在危险环境下能够灵活关闭起到隔离火源的作用,防止火险的蔓延,还能防止在发生水灾或火灾时危机到重要矿用设备和矿工的安全。防水密闭门型号须知:大体分为四种MMB1.4x1.8B85-373。MMB1.6x1.8B85-373。MMB1.8x2.0B85-373。MMB2.1x2.0B85-373。

四种规格尺寸不同用料与结构形同。可根据巷道尺寸选择,也可需定做。防水密闭门检验标准须知:1.首先,防水密闭门的承压应能达到98kpa,门扇的板为国标8mm平钢板,井字筋板要达到标准12mm厚。2.防水密闭门门扇重量在900-1400KG之间,所以一般的门框在承受长时间防水密闭门重量后会轻微变形,无法达到紧急密闭门时开关灵活的要求。3.防水门密闭门的门框均为铸造而成,而且经过热处理,保证了在长期门扇重量的牵扯下不会变形,滚动轴承采用瓦房店生产的轴承,保证门体常年开关灵活。4.防水密闭门门扇为平钢板,井字筋板,圈梁等组焊而成,焊缝要求强度须大于母材。防水密闭门工作环境相对恶劣,空气湿度大,并有一定腐蚀性,这就要求防水密闭门漆面耐腐蚀,耐一定程度酸碱。