

厂内拖车 金诚平板拖车 绝缘台面厂内拖车

产品名称	厂内拖车 金诚平板拖车 绝缘台面厂内拖车
公司名称	山东金诚工矿设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁长沟工业园
联系电话	15254758787

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金诚工矿设备有限公司

厂内拖车有什么特点？

厂内拖车在生活中非常常用，平板拖车又称平板车、全挂平板车、全挂车、平板挂车等，是现代物流运输重要的工具。使用平板拖车是提高经济效益有效而简单的重要手段。具有承重能力等优势。可由一辆牵引车牵引一辆或一辆以上的全挂车组合而成的平板拖车列车。平板拖车有什么特点呢？我们一起来看看。

- 1、厂内拖车的采用高弹性实心胎，能增强拖车的承载能力，提高使用寿命，采用空气胎则能减轻行驶过程中因路面颠簸对货物造成的损伤；采用压配胎，因轮胎高度较低，加强了整车的稳定性和拖车的承载力。尤其适合大宗模具的搬运。
- 2、采用双悬浮式结构，悬浮式车架，轮轴自动摆动调节，保证在凸凹地面，保证车体水平且轮胎受力均衡，提高运输。
- 3、连接部位的销轴材料采用合金钢，防雨厂内拖车，经特殊工艺处理，提高使用寿命。
- 4、采用双轨道工机回转机构形式，绝缘台面厂内拖车，性能更稳定。

5、牵引龙头上下可调节固定，不同吨位的牵引头或叉车牵引时只需简单调节即可。

厂内拖车的主要尺寸介绍

厂内拖车的主要尺寸包含以下各项：

1.车辆全长

主要指车辆两头车构造舍内旁边面之间的距离。用此长度来计算列车长度。跟着生产技术水平的进步，车辆长度日益加长，但遭到车辆在曲线傻瓜偏量和生产运用条件的约束，所以一般车辆全长都在26米以下。

2.厂内拖车车辆定距

如前所述，基本上决定于车辆全长，它关于车来个在曲线上的偏移量和车体结构强度有密切关系，一般车体长度与车辆定距之比为1.4左右。

3.车体厂宽高：分为车体外部长，宽高和车体内部长宽高。要根据车辆运用的需求，对车体载货部分的尺寸分别有必定的要求。

4.车辆极大宽度：车辆极大宽度是极宽部分的尺寸，车辆极大高度指车辆顶部极高点钢轨水平之间的距离。

如何保持厂内拖车的操作

1.装卸能自行上下拖车的机械，应由机长或娴熟的驾驭人员操作，并应由专人统一指挥。指挥人员应了解指挥的拖车及装运机械的功能、特色。上、下车动作应平稳，厂内拖车，不得在跳板上调整方向。装运履带式起重机，其起重臂应拆短，使之不超越机棚高点，起重臂向后，吊钩不得自在晃动。

厂内拖车转弯时应下降速度。雨、雪、霜冻气候装卸车时，应采纳防滑措施。上、下坡道时，应提早换低速档，不得半途换档和紧急制动。禁止下坡空挡滑行。拖车停放地应坚实平整。长时间停放或重车停放过夜时，应将平板支起，轮胎不该承压。严寒区域停放过夜时，造船厂内拖车，应将贮气筒中空气和积水放尽

2、厂内拖车机械装车后，各制动器应制动住，各保险设备应锁牢，履带或车轮应楔紧，并应绑扎牢固。装运推土机时，当铲刀超越拖车宽度时，应拆除铲刀。运送超限物件时，须向交通管理部门处理通行手续，在规则时间内，按规则道路行进。超限有些白日应插红旗，夜晚应挂红灯。物体应有专人看守，并应配电工随带工具维护途中输电线路，确保运行。拖车搭设的跳板应坚实，与地上夹角：在装卸履带式起重机、挖掘机、压路机时，不该大于 15° ；装卸履带式推土机、迁延机时，不该大于 25° 。

厂内拖车-金诚平板拖车-绝缘台面厂内拖车由山东金诚工矿设备有限公司提供。“厂区平板拖车,机场拖车组,设备运输拖车,平板拖车”就选山东金诚工矿设备有限公司(pingbantuoche.tz1288.com),公司位于:山东省济宁长沟工业园,多年来,金诚平板拖车坚持为客户提供好的服务,联系人:陈肖斌。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。金诚平板拖车期待成为您的长期合作伙伴!