

金诚平板拖车 30吨平板周转车 平板周转车

产品名称	金诚平板拖车 30吨平板周转车 平板周转车
公司名称	山东金诚工矿设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁长沟工业园
联系电话	15254758787

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金诚工矿设备有限公司

平板周转车装卸机械时需要注意

金诚车辆有限公司主营产品包括电动平车和平板拖车、搬运车。作为山东平板周转车厂家，金诚产品种类多样，功能俱全，有承重能力强力率高优势，平板周转车配置，在搬运、运输上能提高工作效率。

平板周转车

- 1、行车前，应检查并确认拖挂装置、制动气管、电缆接头等连接良好，且轮胎气压符合规定。
- 2、平板周转车装卸机械时，应停放在平坦坚实的路面上，轮胎应制动并用三角木楔塞紧。
- 3、平板周转车搭设的跳板应坚实，与地面夹角：在装卸履带式起重机、挖掘机、压路机时，不应大于15度；在装卸履带式推土机、拖拉机时，不应大于25度。

平板周转车使用中如何避免油箱积水

平板周转车使用中如何避免油箱积水：

平板周转车在白天发动机工作时，平板周转车参数，随着燃油的消耗，油箱中将会形成负压，热湿空气从油箱盖复式阀进入到油箱；夜间停车后，气温下降较快，进入油箱内的热空气便随之冷却，水汽易于饱和，当其遇到更冷的油箱壁后，便附着于箱壁凝成水珠。如此昼夜交替往复，油箱中的水分就会越集越多。

为了避免或减少油箱中出现积水，在空气湿度大、昼夜温差大的季节行车，夜间需要将油箱中加满燃油，湿空气不跟箱壁接触，自然就难以凝成水滴。此外还需要加强保养，及时将滤清器中沉淀杯内的积水倒掉，及时清除油箱内和滤清器内的积水锈渍等物。

每次出发前，需要仔细检查拖车的所有部件，对于带牵引架的重型平板周转车，检查牵引架、牵引钩、连接销、吊环、螺母、缓冲弹簧、锁销等，对于带转盘的重型平板拖车，检查转盘中间的螺栓，并检查链接链、轮毂螺钉、板簧、螺栓、车架等。

查看是否有弯曲、松动、裂纹，检查检查制动连接软管、灯线和其他装置，如防护网、信号灯等是否完整、连接牢固，以及随车工具和物品是否齐全。

平板周转车起动前，检查并确认联轴器装置、制动气管、电缆接头等，连接良好，轮胎压力符合要求。灯、喇叭、指示仪器应是完整的，燃料油、润滑油、冷却水等应完全添加，所有连接部件不得松动，轮胎压力应符合要求，确认后方可启动。

平板周转车起动后，观察各仪表的指示值，检查内燃机的运行情况，平板周转车，测试转向机构和制动器的性能，30吨平板周转车，确认正常，只有当水温达到40

以上，制动气压达到一定压力以上时，才低速起动。

金诚平板拖车(图)-30吨平板周转车-平板周转车由山东金诚工矿设备有限公司提供。山东金诚工矿设备有限公司 (pingbantuochet.z1288.com) 是一家从事“ 厂区平板拖车,机场拖车组,设备运输拖车,平板拖车 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 金诚 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使金诚平板拖车在堆垛搬运机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！