

襄樊安防监控 飞科智能 安防监控工程方案

产品名称	襄樊安防监控 飞科智能 安防监控工程方案
公司名称	襄阳飞科智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区春园路8号现代城四楼商铺
联系电话	18972238068

产品详情

绞线(TP：Twisted Pairwire)是综合布线工程中的一种传输介质。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起，可降低信号干扰的程度，每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成。其特性阻抗在100Ω左右，分布电容约15pF/m，视频安防监控系统，与同轴电缆不同，信号在双绞线内以平衡方式传输，有了双绞线视频传输设备和双绞线配合使用，就可以保证在1.5Km的距离范围内都能高质量地传输视频信号。

报警系统：采用全新网络报警主机，可同时支持电话线、网线、GPRS三种传输模式，保康安防监控，相比以往的电话线报警主机，具有少、可多中心上传、布线简单等特点；在大楼各重要报警布防点位采用红外对射、红外双鉴、震动探头、玻璃破碎探头等，对整栋办公大楼及周界实行布防，并通过网络报警主机接入系统。因此，要实现较好的监控效果，安防监控设备，需要视频分析算法对模糊的视频信号进行有效而准确的分析，即在模糊的视频基础上仍然保持较好的视频分析性能。

稳定性：大部分监控系统都要求能够实现7*24小时长时间不间断稳定运行，平均无故障运行时间一般都要求至少在一万小时以上。在这个要求下，智能安防监控产品有没有较高的系统稳定性是一个重要的考虑因素。

售后服务：智能安防监控产品在安装调试时由于专业性比较强，往往需要专业技术人员进行调试，并且根据实际使用环境来规定参数，因此，用户在选择智能安防产品时也应该考虑产品的技术支持和售后服务。

襄樊安防监控-飞科智能-安防监控工程方案由襄阳飞科智能科技有限公司提供。襄阳飞科智能科技有限公司（www.hbfkzn.com）位于襄阳市高新区春园路8号现代城四楼商铺。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前飞科智能在通讯、声讯系统中享有良好的声誉。飞科智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。飞科智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。